

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-g2-obejma-z-okladzina-m10-bup-125130-mm-p-181.html>



Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 125–130 mm

Cena brutto	20,61 zł
Cena netto	16,76 zł
Numer katalogowy	31285130
Kod producenta	31285130
Średnica rury	125-130 mm
Gwint	M10
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	BIFIX G2

Opis produktu

Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 125–130 mm

Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 125-130 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **31285130**. Zakres średnic rury: **125-130 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1800 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- obejmę można zamknąć jedną ręką - mechanizm szybkiego domyku
- dwuskładnikowa okładzina zapewnia łatwe pozycjonowanie rury podczas instalacji
- przy zamkniętej obejmie, czarna okładzina przylega miękko do rury zapewniając redukcję hałasu
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
- izolacja dźwiękowa zgodnie z normą DIN 4114
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	31285130
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0572
Średnica zewnętrzna rury	125-130 mm
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	164 mm
Całkowita szerokość	181 mm

Całkowita głębokość	27 mm
Materiał Szerokość	23 mm
Grubość materiału	2 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1800 N
Aprobaty	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1125

Wszystkie rozmiary w serii (24 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
31285014	10-14	DN 8	¼	M10
31285019	15-19	DN 10	⅜	M10
31285023	20-23	DN 15	½	M10
31285028	25-28	DN 20	¾	M10
31285035	31-35	DN 25	1	M10
31285039	36-39	-	-	M10
31285045	40-45	DN 32	1¼	M10
31285052	48-52	DN 40	1½	M10
31285058	54-58	-	-	M10
31285064	60-64	DN 50	2	M10
31285070	66-70	-	-	M10
31285079	75-79	DN 65	2½	M10
31285083	80-83	-	-	M10
31285091	88-91	DN 80	3	M10
31285105	100-105	-	-	M10
31285115	108-115	DN 100	4	M10
31285130 (ten produkt)	125-130	-	-	M10
31285140	133-140	DN 125	5	M10
31285160	152-160	-	-	M10
31285169	165-169	DN 150	6	M10
31285180	176-180	-	-	M10
31285200	192-200	-	-	M10

31285210	205-210	-	-	M10
31285225	219-225	DN 200	8	M10

Zastosowanie

Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 125–130 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 125–130 mm?

Ten numer katalogowy (31285130) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 125-130 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1125 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.