

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-g2-obejma-z-okladzina-m10-bup-1519-mm-p-166.html>



Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 15-19 mm

Cena brutto	4,81 zł
Cena netto	3,91 zł
Numer katalogowy	31285019
Kod producenta	31285019
Średnica rury	15-19 mm
DN	DN 10
Gwint	M10
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	BIFIX G2

Opis produktu

Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 15-19 mm

Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 15-19 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **31285019**. Zakres średnic rury: **15-19 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **800 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- obejmę można zamknąć jedną ręką - mechanizm szybkiego domyku
- dwuskładnikowa okładzina zapewnia łatwe pozycjonowanie rury podczas instalacji
- przy zamkniętej obejmie, czarna okładzina przylega miękko do rury zapewniając redukcję hałasu
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
- izolacja dźwiękowa zgodnie z normą DIN 4114
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	31285019
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0572
Średnica zewnętrzna rury	15-19 mm
DN	DN 10
Średnica rury CTS 03 (IMP)	3/8"

Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	38 mm
Całkowita szerokość	63 mm
Całkowita głębokość	24 mm
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	800 N
Aprobaty	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	10800

Wszystkie rozmiary w serii (24 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
31285014	10-14	DN 8	¼	M10
31285019 (ten produkt)	15-19	DN 10	⅜	M10
31285023	20-23	DN 15	½	M10
31285028	25-28	DN 20	¾	M10
31285035	31-35	DN 25	1	M10
31285039	36-39	-	-	M10
31285045	40-45	DN 32	1¼	M10
31285052	48-52	DN 40	1½	M10
31285058	54-58	-	-	M10
31285064	60-64	DN 50	2	M10
31285070	66-70	-	-	M10
31285079	75-79	DN 65	2½	M10
31285083	80-83	-	-	M10
31285091	88-91	DN 80	3	M10
31285105	100-105	-	-	M10
31285115	108-115	DN 100	4	M10
31285130	125-130	-	-	M10
31285140	133-140	DN 125	5	M10
31285160	152-160	-	-	M10

31285169	165-169	DN 150	6	M10
31285180	176-180	-	-	M10
31285200	192-200	-	-	M10
31285210	205-210	-	-	M10
31285225	219-225	DN 200	8	M10

Zastosowanie

Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 15-19 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 15-19 mm?

Ten numer katalogowy (31285019) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 15-19 mm (DN 10). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 10800 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.