

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bifix-g2-obejma-z-okladzina-m10-bup-6670-mm-p-175.html>



## Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 66-70 mm

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>12,84 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>10,44 zł</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>31285070</b>                   |
| Kod producenta   | <b>31285070</b>                   |
| Średnica rury    | <b>66-70 mm</b>                   |
| Gwint            | <b>M10</b>                        |
| Wykończenie      | <b>BUP1000 (BIS UltraProtect)</b> |
| Seria            | <b>BIFIX G2</b>                   |

### Opis produktu

#### Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 66-70 mm

**Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 66-70 mm** to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **31285070**. Zakres średnic rury: **66-70 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1000 N**.

#### Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- obejmę można zamknąć jedną ręką - mechanizm szybkiego domyku
- dwuskładnikowa okładzina zapewnia łatwe pozycjonowanie rury podczas instalacji
- przy zamkniętej obejmie, czarna okładzina przylega miękko do rury zapewniając redukcję hałasu
- materiał: stal
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
- izolacja dźwiękowa zgodnie z normą DIN 4114
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 31285070 |
| <b>Producent</b>                | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>              | A0572    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 66-70 mm |
| <b>Gwint łączący</b>            | M10      |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 99 mm    |
| <b>Całkowita szerokość</b>      | 118 mm   |
|                                 |          |

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 24 mm                                    |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 20 mm                                    |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 1,5 mm                                   |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M6                                       |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 1000 N                                   |
| <b>Aprobaty</b>                               | RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                                   |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 50                                       |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                       |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 3150                                     |

### Wszystkie rozmiary w serii (24 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">31285014</a>      | 10-14                         | DN 8   | ¼                              | M10           |
| <a href="#">31285019</a>      | 15-19                         | DN 10  | ⅜                              | M10           |
| <a href="#">31285023</a>      | 20-23                         | DN 15  | ½                              | M10           |
| <a href="#">31285028</a>      | 25-28                         | DN 20  | ¾                              | M10           |
| <a href="#">31285035</a>      | 31-35                         | DN 25  | 1                              | M10           |
| <a href="#">31285039</a>      | 36-39                         | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285045</a>      | 40-45                         | DN 32  | 1¼                             | M10           |
| <a href="#">31285052</a>      | 48-52                         | DN 40  | 1½                             | M10           |
| <a href="#">31285058</a>      | 54-58                         | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285064</a>      | 60-64                         | DN 50  | 2                              | M10           |
| <b>31285070</b> (ten produkt) | 66-70                         | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285079</a>      | 75-79                         | DN 65  | 2½                             | M10           |
| <a href="#">31285083</a>      | 80-83                         | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285091</a>      | 88-91                         | DN 80  | 3                              | M10           |
| <a href="#">31285105</a>      | 100-105                       | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285115</a>      | 108-115                       | DN 100 | 4                              | M10           |
| <a href="#">31285130</a>      | 125-130                       | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285140</a>      | 133-140                       | DN 125 | 5                              | M10           |
| <a href="#">31285160</a>      | 152-160                       | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285169</a>      | 165-169                       | DN 150 | 6                              | M10           |
| <a href="#">31285180</a>      | 176-180                       | -      | -                              | M10           |
| <a href="#">31285200</a>      | 192-200                       | -      | -                              | M10           |

|                          |         |        |   |     |
|--------------------------|---------|--------|---|-----|
| <a href="#">31285210</a> | 205-210 | -      | - | M10 |
| <a href="#">31285225</a> | 219-225 | DN 200 | 8 | M10 |

## Zastosowanie

Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 66–70 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Bifix G2 Obejma z okładziną (M10) BUP, 66–70 mm?

Ten numer katalogowy (31285070) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 66-70 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 3150 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.