

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-2000-obejma-epdm-m8-5963-mm-p-100.html>

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8), 59-63 mm

Cena brutto	6,95 zł
Cena netto	5,65 zł
Numer katalogowy	3413063
Kod producenta	3413063
Średnica rury	59-63 mm
DN	DN 50
Gwint	M8
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISMAT 2000

Opis produktu

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8), 59-63 mm

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8), 59-63 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **3413063**. Zakres średnic rury: **59-63 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **800 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4114
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3413063
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0517
Średnica zewnętrzna rury	59-63 mm
DN	DN 50
Średnica rury CTS 03 (IMP)	2"
Gwint łączący	M8
Materiał Szerokość	20 mm

Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6
Całkowita wysokość	82 mm
Całkowita szerokość	91 mm
Całkowita głębokość	25 mm
Aprobaty	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	800 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	3600

Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3413014	11-14	DN 8	¼	M8
3413018	15-18	DN 10	⅜	M8
3413023	20-23	DN 15	½	M8
3413028	25-28	DN 20	¾	M8
3413035	31-35	DN 25	1	M8
3413039	36-39	-	-	M8
3413043	40-43	DN 32	1¼	M8
3413053	48-51	DN 40	1½	M8
3413054	53-56	-	-	M8
3413063 (ten produkt)	59-63	DN 50	2	M8

Zastosowanie

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8), 59-63 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8), 59-63 mm?

Ten numer katalogowy (3413063) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 59-63 mm (DN 50). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 3600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.