

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-2000-obejma-epdm-m810-5356-mm-p-59.html>

## Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10), 53-56 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>7,39 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>6,01 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>3403054</b>           |
| Kod producenta   | <b>3403054</b>           |
| Średnica rury    | <b>53-56 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8/M10</b>            |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>BISMAT 2000</b>       |

### Opis produktu

#### Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10), 53-56 mm

**Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10), 53-56 mm** to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **3403054**. Zakres średnic rury: **53-56 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **800 N**.

#### Najważniejsze cechy

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4113
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 3403054  |
| <b>Producent</b>                | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>              | A0516    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 53-56 mm |
| <b>Gwint łączący</b>            | M8/M10   |
| <b>Materiał Szerokość</b>       | 20 mm    |
| <b>Grubość materiału</b>        | 1,25 mm  |
| <b>Rozmiar śruby</b>            | M6       |
|                                 |          |

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 84 mm                                                         |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 85 mm                                                         |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 25 mm                                                         |
| <b>Aprobaty</b>                               | RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 800 N                                                         |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                                                        |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 50                                                            |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                                            |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 4500                                                          |

### Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN    | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">3403018</a>      | 15-18                         | DN 10 | $\frac{3}{8}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">3403023</a>      | 20-23                         | DN 15 | $\frac{1}{2}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">3403028</a>      | 25-28                         | DN 20 | $\frac{3}{4}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">3403035</a>      | 31-35                         | DN 25 | 1                              | M8/M10        |
| <a href="#">3403043</a>      | 40-43                         | DN 32 | 1 $\frac{1}{4}$                | M8/M10        |
| <a href="#">3403053</a>      | 48-51                         | DN 40 | 1 $\frac{1}{2}$                | M8/M10        |
| <b>3403054</b> (ten produkt) | 53-56                         | -     | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">3403063</a>      | 59-63                         | DN 50 | 2                              | M8/M10        |

### Zastosowanie

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10), 53-56 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10), 53-56 mm?

Ten numer katalogowy (3403054) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 53-56 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

---

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.