

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-2000-obejma-epdm-m810-a0524-122125-mm-p-124.html>



Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10) (A0524), 122-125 mm

Cena brutto	22,40 zł
Cena netto	18,21 zł
Numer katalogowy	3403125
Kod producenta	3403125
Średnica rury	122-125 mm
Gwint	M8/M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISMAT 2000

Opis produktu

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10) (A0524), 122-125 mm

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10) (A0524), 122-125 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **3403125**. Zakres średnic rury: **122-125 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **935 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4115
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3403125
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0524
Średnica zewnętrzna rury	122-125 mm
Gwint łączący	M8/M10
Całkowita wysokość	158 mm
Całkowita szerokość	172 mm
Całkowita głębokość	31 mm

Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	935 N
Aprobaty	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	675

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3403064	57-64	DN 50	2	M8/M10
3403070	64-70	-	-	M8/M10
3403080	73-80	DN 65	2½	M8/M10
3403091	83-91	DN 80	3	M8/M10
3403105	100-105	-	-	M8/M10
3403114	114	DN 100	4	M8/M10
3403119	116-119	-	-	M8/M10
3403125 (ten produkt)	122-125	-	-	M8/M10
3403141	133-141	DN 125	5	M8/M10

Zastosowanie

Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10) (A0524), 122-125 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 2000 Obejma EPDM (M8/10) (A0524), 122-125 mm?

Ten numer katalogowy (3403125) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 122-125 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny

techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 675 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.