

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-2000-s-obejma-z-okladzina-silikonowa-m810-1-sruba-4043-mm-p-114.html>



Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 1-śruba, 40-43 mm

Cena brutto	11,88 zł
Cena netto	9,66 zł
Numer katalogowy	3404043
Kod producenta	3404043
Średnica rury	40-43 mm
DN	DN 32
Gwint	M8/M10
Okładzina	silikonowa
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISMAT 2000

Opis produktu

Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 1-śruba, 40-43 mm

Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 1-śruba, 40-43 mm to obejma marki [Walraven](#) do wysokich temperatur. Numer katalogowy producenta: **3404043**. Zakres średnic rury: **40-43 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **800 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4115
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
- odporny na temperaturę do 210°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3404043
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0532
Średnica zewnętrzna rury	40-43 mm
DN	DN 32

Średnica rury CTS 03 (IMP)	1¼"
Gwint łączący	M8/M10
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6
Całkowita wysokość	71 mm
Całkowita szerokość	72 mm
Całkowita głębokość	26 mm
Aprobaty	RAL-GZ 656, EPD
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	800 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	4500

Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3404018	15-18	DN 10	⅜	M8/M10
3404023	20-23	DN 15	½	M8/M10
3404028	25-28	DN 20	¾	M8/M10
3404035	31-35	DN 25	1	M8/M10
3404043 (ten produkt)	40-43	DN 32	1¼	M8/M10
3404053	48-52	DN 40	1½	M8/M10
3404063	57-63	DN 50	2	M8/M10

Zastosowanie

Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 1-śruba, 40-43 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do wysokich temperatur. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 1-śruba, 40-43 mm?

Ten numer katalogowy (3404043) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 40-43 mm (DN 32). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 656, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.