

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-2000-s-obejma-z-okladzina-silikonowa-m810-2-sruby-8391-mm-p-130.html>



Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 2-śruby, 83-91 mm

Cena brutto	37,29 zł
Cena netto	30,32 zł
Numer katalogowy	3404091
Kod producenta	3404091
Średnica rury	83-91 mm
DN	DN 80
Gwint	M8/M10
Okładzina	silikonowa
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISMAT 2000

Opis produktu

Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 2-śruby, 83-91 mm

Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 2-śruby, 83-91 mm to obejma marki [Walraven](#) do wysokich temperatur. Numer katalogowy producenta: **3404091**. Zakres średnic rury: **83-91 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **930 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT®
- możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4116
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
- odporny na temperaturę do 210°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3404091
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0536
Średnica zewnętrzna rury	83-91 mm
DN	DN 80

Średnica rury CTS 03 (IMP)	3"
Gwint łączący	M8/M10
Całkowita wysokość	121 mm
Całkowita szerokość	137 mm
Całkowita głębokość	30 mm
Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	930 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1125

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3404080	73-80	DN 65	2½	M8/M10
3404091 (ten produkt)	83-91	DN 80	3	M8/M10
3404114	108-114	DN 100	4	M8/M10
3404141	133-141	DN 125	5	M8/M10

Zastosowanie

Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 2-śruby, 83-91 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do wysokich temperatur. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT 2000 S Obejma z okładziną silikonową (M8/10) 2-śruby, 83-91 mm?

Ten numer katalogowy (3404091) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 83-91 mm (DN 80). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1125 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.