

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-obejma-flash-epdm-m810-4043-mm-p-87.html>



Walraven BISMAT Obejma Flash EPDM (M8/10), 40-43 mm

Cena brutto	6,46 zł
Cena netto	5,25 zł
Numer katalogowy	3374043
Kod producenta	3374043
Średnica rury	40-43 mm
DN	DN 32
Gwint	M8/M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISMAT

Opis produktu

Walraven BISMAT Obejma Flash EPDM (M8/10), 40-43 mm

Walraven BISMAT Obejma Flash EPDM (M8/10), 40-43 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **3374043**. Zakres średnic rury: **40-43 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **700 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z jedną śrubą
- z systemem szybkiego zamykania Walraven BISMAT® Flash
- możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
- obejma może zostać zamknięta bez użycia narzędzi
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4112
- optymalna izolacja wibroakustyczna uzyskiwana jest przy zamknięciu obejmy ręką bez użycia narzędzi
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z ISO 3822-1 do 23 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3374043
Producent	Walraven
Kod rodziny	A0505
Średnica zewnętrzna rury	40-43 mm
DN	DN 32
Średnica rury CTS 03 (IMP)	1¼"

Gwint łączący	M8/M10
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M6
Całkowita wysokość	71 mm
Całkowita szerokość	72 mm
Całkowita głębokość	25 mm
Aprobaty	ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	700 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	6300

Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
3374023	20-23	DN 15	½	M8/M10
3374028	25-28	DN 20	¾	M8/M10
3374035	32-35	DN 25	1	M8/M10
3374043 (ten produkt)	40-43	DN 32	1¼	M8/M10
3374051	48-51	DN 40	1½	M8/M10
3374056	53-56	-	-	M8/M10
3374063	57-63	DN 50	2	M8/M10

Zastosowanie

Walraven BISMAT Obejma Flash EPDM (M8/10), 40-43 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT Obejma Flash EPDM (M8/10), 40-43 mm?

Ten numer katalogowy (3374043) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 40-43 mm (DN 32). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 6300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.