

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-sl-obejma-podtrzymujaca-m10-110-mm-p-851.html>



Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymujaca (M10), 110 mm

Cena brutto	53,76 zł
Cena netto	43,71 zł
Numer katalogowy	3408100
Kod producenta	3408100
Średnica rury	110 mm
DN	DN 100
Gwint	M10
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	BISMAT

Opis produktu

Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymujaca (M10), 110 mm

Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymujaca (M10), 110 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur pionowych. Numer katalogowy producenta: **3408100**. Zakres średnic rury: **110 mm**. Gwint łączący: **M10**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- wewnętrzna średnica obejmy jest przystosowana do rur spustowych z tworzyw sztucznych (n.p. Friaphon®, As®, Raupiano®) oraz kanalizacyjnych rur z żeliwa
- przeznaczona dla rur z tworzyw sztucznych
- posiada podkładki dystansowe gwarantujące "luźne" prowadzenie rury
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3408100
Producent	Walraven
Kod rodziny	A3020
Średnica zewnętrzna rury	110 mm
DN	DN 100
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	147 mm
Całkowita szerokość	184 mm

Całkowita głębokość	44 mm
Materiał Szerokość	25 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M8
Aprobaty	EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	450

Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
3408050	50	DN 40	M10	96
3408070	78	DN 70	M10	117
3408075	75	DN 70	M10	112
3408090	90	DN 80	M10	143
3408100 (ten produkt)	110	DN 100	M10	147
3408125	125	DN 125	M10	161
3408137	135	DN 125	M10	173
3408150	160	DN 150	M10	196

Zastosowanie

Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymująca (M10), 110 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur pionowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymująca (M10), 110 mm?

Ten numer katalogowy (3408100) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 110 mm (DN 100). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 450 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.