

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bismat-sl-obejma-podtrzymujaca-m10-78-mm-p-848.html>



Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymujaca (M10), 78 mm

Numer katalogowy	3408070
Kod producenta	3408070
Średnica rury	78 mm
DN	DN 70
Gwint	M10
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	BISMAT

Opis produktu

Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymujaca (M10), 78 mm

Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymujaca (M10), 78 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur pionowych. Numer katalogowy producenta: **3408070**. Zakres średnic rury: **78 mm**. Gwint łączący: **M10**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z systemem szybkiego zamknięcia
- wewnętrzna średnica obejmy jest przystosowana do rur spustowych z tworzyw sztucznych (n.p. Friaphon®, As®, Raupiano®) oraz kanalizacyjnych rur z żeliwa
- przeznaczona dla rur z tworzyw sztucznych
- posiada podkładki dystansowe gwarantujące "luźne" prowadzenie rury
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	3408070
Producent	Walraven
Kod rodziny	A3020
Średnica zewnętrzna rury	78 mm
DN	DN 70
Gwint łączący	M10
Całkowita wysokość	117 mm
Całkowita szerokość	154 mm
Całkowita głębokość	44 mm
Materiał Szerokość	25 mm

Grubość materiału	2,5 mm
Rozmiar śruby	M8
Aprobaty	EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	630

Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
3408050	50	DN 40	M10	96
3408070 (ten produkt)	78	DN 70	M10	117
3408075	75	DN 70	M10	112
3408090	90	DN 80	M10	143
3408100	110	DN 100	M10	147
3408125	125	DN 125	M10	161
3408137	135	DN 125	M10	173
3408150	160	DN 150	M10	196

Zastosowanie

Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymująca (M10), 78 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur pionowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISMAT SL Obejma podtrzymująca (M10), 78 mm?

Ten numer katalogowy (3408070) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 78 mm (DN 70). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 630 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj

o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.