

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bisofix-88-219-1-mm-p-1212.html>

Walraven BISOFIX 88, 219,1 mm



Cena brutto	556,86 zł
Cena netto	452,73 zł
Numer katalogowy	0880219
Kod producenta	0880219
Średnica rury	219,1 mm
DN	DN 200
Gwint	M16/G$\frac{3}{4}$ cala
Okładzina	izolacja PUR
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	BISOFIX 88

Opis produktu

Walraven BISOFIX 88, 219,1 mm

Walraven BISOFIX 88, 219,1 mm to obejma izolowana termicznie marki [Walraven](#) do instalacji chłodniczych. Numer katalogowy producenta: **0880219**. Zakres średnic rury: **219,1 mm**. Gwint łączący: **M16/G $\frac{3}{4}$ "**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **9200 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami pokryta tworzywem piankowym PUR
- do mocowania wszystkich typów rur izolowanych termicznie
- nie wymaga klejenia połówek obejmy, dzięki zastosowanej izolacji kauczukowej na jej łączeniu
- zapobiegają wydostaniu się kroplin na zewnątrz izolacji
- stosowane przy mocowaniach ciężkich (np. w przypadku dużych odległości pomiędzy punktami mocowania)
- powierzchnia obejmy jest szlifowana dla lepszego połączenia z izolacją rur
- izolacja obejm zapobiega tworzeniu się mostków cieplnych i korozji elementów stalowych
- materiał: obejma stalowa; łupki izolacyjne wykonane z PUR/PIR zamknięte w komorze z twardej pianki
- dobra odporność w środowiskach chemicznych (patrz tabela)
- doskonałe właściwości termiczne i mechaniczne
- obejma: ocynkowana elektrolitycznie
- zakres temperatur: od -50 °C do +105 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0880219
Producent	Walraven
Kod rodziny	D0540
Średnica zewnętrzna rury	219,1 mm
DN	DN 200
Średnica rury CTS 03 (IMP)	8"

Gwint łączący	M16/G $\frac{3}{4}$ "
Całkowita wysokość	340 mm
Całkowita szerokość	340 mm
Całkowita głębokość	100 mm
Materiał Szerokość	100 mm
Grubość materiału	60 mm
Rozmiar śruby	M10
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	9200 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Brak dostępnego typu opakowania

Wszystkie rozmiary w serii (23 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
0880018	18	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880021	21,3	DN 15	$\frac{1}{2}$	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880022	22	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880027	26,9	DN 20	$\frac{3}{4}$	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880028	28	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880033	33,7	DN 25	1	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880035	35	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880042	42,4	DN 32	1 $\frac{1}{4}$	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880048	48,3	DN 40	1 $\frac{1}{2}$	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880054	54	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880057	57	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880060	60,3	DN 50	2	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880076	76,1	DN 65	2 $\frac{1}{2}$	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880089	88,9	DN 80	3	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880108	108	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880114	114,3	DN 100	4	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880133	133	-	-	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880139	139,7	DN 125	5	M8/M10/G $\frac{1}{2}$ "
0880159	159	-	-	G $\frac{1}{2}$ "-M12
0880168	168,3	DN 150	6	G $\frac{1}{2}$ "-M12
0880219 (ten produkt)	219,1	DN 200	8	M16/G $\frac{3}{4}$ "

0880273	273,2	DN 250	10	M16
0880324	324,3	DN 300	12	M20

Zastosowanie

Walraven BISOFIX 88, 219,1 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji chłodniczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISOFIX 88, 219,1 mm?

Ten numer katalogowy (0880219) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 219,1 mm (DN 200). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M16/G³/₄", śruba M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.