

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bisofix-88-35-mm-p-1198.html>

## Walraven BISOFIX 88, 35 mm



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>100,80 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>81,95 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>0880035</b>           |
| Kod producenta   | <b>0880035</b>           |
| Średnica rury    | <b>35 mm</b>             |
| Gwint            | <b>M8/M10/G½ cala</b>    |
| Okładzina        | <b>izolacja PUR</b>      |
| Wykończenie      | <b>tworzywo sztuczne</b> |
| Seria            | <b>BISOFIX 88</b>        |

### Opis produktu

#### Walraven BISOFIX 88, 35 mm

**Walraven BISOFIX 88, 35 mm** to obejmą izolowana termicznie marki [Walraven](#) do instalacji chłodniczych. Numer katalogowy producenta: **0880035**. Zakres średnic rury: **35 mm**. Gwint łączący: **M8/M10/G½"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **590 N**.

#### Najważniejsze cechy

- obejmą z dwiema śrubami pokryta tworzywem piankowym PUR
- do mocowania wszystkich typów rur izolowanych termicznie
- nie wymaga klejenia połówek obejm, dzięki zastosowanej izolacji kauczukowej na jej łączeniu
- zapobiegają wydostaniu się skroplin na zewnątrz izolacji
- stosowane przy mocowaniach ciężkich (np. w przypadku dużych odległości pomiędzy punktami mocowania)
- powierzchnia obejm jest szlifowana dla lepszego połączenia z izolacją rur
- izolacja obejm zapobiega tworzeniu się mostków cieplnych i korozji elementów stalowych
- materiał: obejmą stalowa; łupki izolacyjne wykonane z PUR/PIR zamknięte w komorze z twardej pianki
- dobra odporność w środowiskach chemicznych (patrz tabela)
- doskonałe właściwości termiczne i mechaniczne
- obejmą: ocynkowana elektrolitycznie
- zakres temperatur: od -50 °C do +105 °C

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość    |
|---------------------------------|------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 0880035    |
| <b>Producent</b>                | Walraven   |
| <b>Kod rodziny</b>              | D0540      |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 35 mm      |
| <b>Gwint łączący</b>            | M8/M10/G½" |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 96 mm      |
| <b>Całkowita szerokość</b>      | 96 mm      |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 40 mm              |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 40 mm              |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 30 mm              |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M6                 |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 590 N              |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 10                 |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 1440               |

### Wszystkie rozmiary w serii (23 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">0880018</a>      | 18                            | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880021</a>      | 21,3                          | DN 15  | ½                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880022</a>      | 22                            | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880027</a>      | 26,9                          | DN 20  | ¾                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880028</a>      | 28                            | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880033</a>      | 33,7                          | DN 25  | 1                              | M8/M10/G½"    |
| <b>0880035</b> (ten produkt) | 35                            | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880042</a>      | 42,4                          | DN 32  | 1¼                             | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880048</a>      | 48,3                          | DN 40  | 1½                             | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880054</a>      | 54                            | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880057</a>      | 57                            | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880060</a>      | 60,3                          | DN 50  | 2                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880076</a>      | 76,1                          | DN 65  | 2½                             | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880089</a>      | 88,9                          | DN 80  | 3                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880108</a>      | 108                           | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880114</a>      | 114,3                         | DN 100 | 4                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880133</a>      | 133                           | -      | -                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880139</a>      | 139,7                         | DN 125 | 5                              | M8/M10/G½"    |
| <a href="#">0880159</a>      | 159                           | -      | -                              | G½"-M12       |
| <a href="#">0880168</a>      | 168,3                         | DN 150 | 6                              | G½"-M12       |
| <a href="#">0880219</a>      | 219,1                         | DN 200 | 8                              | M16/G¾"       |
| <a href="#">0880273</a>      | 273,2                         | DN 250 | 10                             | M16           |
| <a href="#">0880324</a>      | 324,3                         | DN 300 | 12                             | M20           |

---

## Zastosowanie

Walraven BISOFIX 88, 35 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji chłodniczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISOFIX 88, 35 mm?

Ten numer katalogowy (0880035) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 35 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10/G $\frac{1}{2}$ ", śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 1440 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.