

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bisofix-e25-139-7-mm-p-1111.html>

Walraven BISOFIX E25, 139,7 mm

Cena brutto	102,99 zł
Cena netto	83,73 zł
Numer katalogowy	I250000140
Kod producenta	I250000140
Średnica rury	139,7 mm
DN	DN 125
Okładzina	izolacja PUR
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISOFIX E25

Opis produktu

Walraven BISOFIX E25, 139,7 mm

Walraven BISOFIX E25, 139,7 mm to obejma izolowana termicznie marki [Walraven](#) do instalacji chłodniczych. Numer katalogowy producenta: **I250000140**. Zakres średnic rury: **139,7 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1700 N**.

Najważniejsze cechy

- dla połączenia z izolacją z pianki elastomerowej
- paroszczelny klej z izolacją rury
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do D <80mm = 80kg/m³
- gęstość PIR do D >80mm = 120kg/m³
- zakres temperatur od: -45 °C do +105 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	I250000140
Producent	Walraven
Kod rodziny	D0326
Średnica zewnętrzna rury	139,7 mm
DN	DN 125
Całkowita wysokość	205 mm
Całkowita szerokość	205 mm
Całkowita długość	100 mm
Grubość materiału	32,7 mm
Temperatura pracy	-45-105 CEL

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1700 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	140

Wszystkie rozmiary w serii (22 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
I250000012	12	-	63	63
I250000015	15	-	66	66
I250000018	17.2-18	DN 10	69	69
I250000022	21.3-22	DN 15	75	75
I250000028	26.9-28	DN 20	79	79
I250000035	33.7-35	DN 25	88	88
I250000042	42,4	DN 32	100	100
I250000048	48,3	DN 40	100	100
I250000054	54	-	105	105
I250000057	57	-	108	108
I250000060	60,3	DN 50	111	111
I250000064	64	-	129	129
I250000070	70	-	135	135
I250000076	76,1	DN 65	141	141
I250000089	88,9	DN 80	154	154
I250000108	108	-	176	176
I250000114	114,3	DN 100	179	179
I250000133	133	-	198	198
I250000140 (ten produkt)	139,7	DN 125	205	205
I250000160	159-160	-	225	225
I250000168	168,3	DN 150	233	233
I250000219	219,1	DN 200	284	284

Zastosowanie

Walraven BISOFIX E25, 139,7 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji chłodniczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISOFIX E25, 139,7 mm?

Ten numer katalogowy (I250000140) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 139,7 mm (DN 125). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 140 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmą izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.