


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bisofix-pir30-42-4-mm-p-1154.html>

Walraven BISOFIX PIR30, 42,4 mm

Cena brutto	14,28 zł
Cena netto	11,61 zł
Numer katalogowy	I300000042
Kod producenta	I300000042
Średnica rury	42,4 mm
DN	DN 32
Okładzina	izolacja PIR
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISOFIX PIR30

Opis produktu

Walraven BISOFIX PIR30, 42,4 mm

Walraven BISOFIX PIR30, 42,4 mm to obejmą izolowana termicznie marki [Walraven](#) do instalacji chłodniczych. Numer katalogowy producenta: **I300000042**. Zakres średnic rury: **42,4 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **350 N**.

Najważniejsze cechy

- do zastosowania z twardą izolacją piankową
- do uszczelnienia izolacji samoprzylepną folią aluminiową
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do D <110mm = 80kg/m³
- gęstość PIR do D >110mm = 120kg/m³
- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość przybliżona): 0.30 W/(mK)
- zakres temperatur od: -45 °C do +105 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	I300000042
Producent	Walraven
Kod rodziny	D0360
Średnica zewnętrzna rury	42,4 mm
DN	DN 32
Całkowita wysokość	102 mm
Całkowita szerokość	102 mm
Całkowita długość	75 mm
Grubość materiału	30 mm
Temperatura pracy	-45-105 CEL

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	350 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	600

Wszystkie rozmiary w serii (16 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
I300000018	17.2-18	DN 10	78	78
I300000022	21.3-22	DN 15	82	82
I300000028	26.9-28	DN 20	88	88
I300000034	33.7-35	-	95	95
I300000042 (ten produkt)	42,4	DN 32	102	102
I300000048	48,3	DN 40	108	108
I300000054	54	-	114	114
I300000060	60,3	DN 50	120	120
I300000076	76,1	DN 65	136	136
I300000089	88,9	DN 80	149	149
I300000114	114,3	DN 100	174	174
I300000140	139,7	DN 125	200	200
I300000168	168,3	DN 150	228	228
I300000219	219,1	DN 200	279	279
I300000273	273,1	-	333	333
I300000324	323,9	-	384	384

Zastosowanie

Walraven BISOFIX PIR30, 42,4 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji chłodniczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISOFIX PIR30, 42,4 mm?

Ten numer katalogowy (I300000042) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 42,4 mm (DN 32). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.