


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bisofix-pir40-139-7-mm-p-1174.html>

Walraven BISOFIX PIR40, 139,7 mm

Cena brutto	87,56 zł
Cena netto	71,19 zł
Numer katalogowy	I400000140
Kod producenta	I400000140
Średnica rury	139,7 mm
DN	DN 125
Okładzina	izolacja PIR
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISOFIX PIR40

Opis produktu

Walraven BISOFIX PIR40, 139,7 mm

Walraven BISOFIX PIR40, 139,7 mm to obejmą izolowana termicznie marki [Walraven](#) do instalacji chłodniczych. Numer katalogowy producenta: **I400000140**. Zakres średnic rury: **139,7 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1730 N**.

Najważniejsze cechy

- do zastosowania z twardą izolacją piankową
- do uszczelnienia izolacji samoprzylepną folią aluminiową
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do D <110mm = 80kg/m³
- gęstość PIR do D >110mm = 120kg/m³
- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość przybliżona): 0.30 W/(mK)
- zakres temperatur od: -45 °C do +105 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	I400000140
Producent	Walraven
Kod rodziny	D0370
Średnica zewnętrzna rury	139,7 mm
DN	DN 125
Całkowita wysokość	220 mm
Całkowita szerokość	220 mm
Całkowita długość	100 mm
Grubość materiału	40 mm
Temperatura pracy	-45-105 CEL

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1730 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	60

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
I400000034	33.7-35	-	115	115
I400000042	42,4	DN 32	122	122
I400000048	48,3	DN 40	128	128
I400000060	60,3	DN 50	140	140
I400000076	76,1	DN 65	156	156
I400000089	88,9	DN 80	169	169
I400000108	108	-	188	188
I400000114	114,3	DN 100	194	194
I400000140 (ten produkt)	139,7	DN 125	220	220
I400000160	159-160	-	240	240
I400000168	168,3	DN 150	248	248
I400000273	273,1	-	353	353

Zastosowanie

Walraven BISOFIX PIR40, 139,7 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji chłodniczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISOFIX PIR40, 139,7 mm?

Ten numer katalogowy (I400000140) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 139,7 mm (DN 125). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 60 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.