


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bisofix-pir40-159160-mm-p-1175.html>

Walraven BISOFIX PIR40, 159-160 mm

Cena brutto	88,90 zł
Cena netto	72,28 zł
Numer katalogowy	I400000160
Kod producenta	I400000160
Średnica rury	159-160 mm
Okładzina	izolacja PIR
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISOFIX PIR40

Opis produktu

Walraven BISOFIX PIR40, 159-160 mm

Walraven BISOFIX PIR40, 159-160 mm to obejma izolowana termicznie marki [Walraven](#) do instalacji chłodniczych. Numer katalogowy producenta: **I400000160**. Zakres średnic rury: **159-160 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2850 N**.

Najważniejsze cechy

- do zastosowania z twardą izolacją piankową
- do uszczelnienia izolacji samoprzylepną folią aluminiową
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do D <110mm = 80kg/m³
- gęstość PIR do D >110mm = 120kg/m³
- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość przybliżona): 0.30 W/(mK)
- zakres temperatur od: -45 °C do +105 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	I400000160
Producent	Walraven
Kod rodziny	D0370
Średnica zewnętrzna rury	159-160 mm
Całkowita wysokość	240 mm
Całkowita szerokość	240 mm
Całkowita długość	100 mm
Grubość materiału	40 mm
Temperatura pracy	-45-105 CEL
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2850 N

Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	8
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	64

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
I400000034	33.7-35	-	115	115
I400000042	42,4	DN 32	122	122
I400000048	48,3	DN 40	128	128
I400000060	60,3	DN 50	140	140
I400000076	76,1	DN 65	156	156
I400000089	88,9	DN 80	169	169
I400000108	108	-	188	188
I400000114	114,3	DN 100	194	194
I400000140	139,7	DN 125	220	220
I400000160 (ten produkt)	159-160	-	240	240
I400000168	168,3	DN 150	248	248
I400000273	273,1	-	353	353

Zastosowanie

Walraven BISOFIX PIR40, 159–160 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji chłodniczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 8 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISOFIX PIR40, 159–160 mm?

Ten numer katalogowy (I400000160) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 159-160 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 8 szt.; pełna paleta (eur) — 64 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.