


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-bisofix-pir50-406-4-mm-p-1191.html>



Walraven BISOFIX PIR50, 406,4 mm

Cena brutto	414,92 zł
Cena netto	337,33 zł
Numer katalogowy	I500000406
Kod producenta	I500000406
Średnica rury	406,4 mm
Okładzina	izolacja PIR
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	BISOFIX PIR50

Opis produktu

Walraven BISOFIX PIR50, 406,4 mm

Walraven BISOFIX PIR50, 406,4 mm to obejma izolowana termicznie marki [Walraven](#) do instalacji chłodniczych. Numer katalogowy producenta: **I500000406**. Zakres średnic rury: **406,4 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **6410 N**.

Najważniejsze cechy

- do zastosowania z twardą izolacją piankową
- do uszczelnienia izolacji samoprzylepną folią aluminiową
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- klasa odporności ogniowej B2
- gęstość PIR do D <110mm = 80kg/m³
- gęstość PIR do D >110mm = 120kg/m³
- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość przybliżona): 0.30 W/(mK)
- zakres temperatur od: -45 °C do +105 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	I500000406
Producent	Walraven
Kod rodziny	D0380
Średnica zewnętrzna rury	406,4 mm
Całkowita wysokość	506 mm
Całkowita szerokość	506 mm
Całkowita długość	150 mm
Grubość materiału	50 mm
Temperatura pracy	-45-105 CEL
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	6410 N

Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	2
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	12

Wszystkie rozmiary w serii (14 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
I500000034	33,7	-	135	135
I500000060	60,3	DN 50	160	160
I500000064	64	-	164	164
I500000076	76,1	DN 65	176	176
I500000089	88,9	DN 80	189	189
I500000114	114,3	DN 100	214	214
I500000133	133	-	233	233
I500000140	139,7	DN 125	240	240
I500000160	159	-	260	260
I500000168	168,3	DN 150	268	268
I500000219	219,1	DN 200	319	319
I500000273	273,1	-	373	373
I500000324	323,9	-	424	424
I500000406 (ten produkt)	406,4	-	506	506

Zastosowanie

Walraven BISOFIX PIR50, 406,4 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji chłodniczych. Produkt należy do kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 2 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven BISOFIX PIR50, 406,4 mm?

Ten numer katalogowy (I500000406) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 406,4 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 12 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub

kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy izolowane termicznie znajdziesz w kategorii [Obejmy izolowane termicznie](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.