

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-db-fix-80-punkt-staly-element-podstawowy-m10-p-1230.html>



Walraven dB-FiX 80 Punkt stały, element podstawowy M10

Cena brutto	96,32 zł
Cena netto	78,31 zł
Numer katalogowy	6693008
Kod producenta	6693008
Średnica rury	19-63 mm
Gwint	M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	dB-FiX 80

Opis produktu

Walraven dB-FiX 80 Punkt stały, element podstawowy M10

Walraven dB-FiX 80 Punkt stały, element podstawowy M10 to punkt stały marki [Walraven](#) do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Numer katalogowy producenta: **6693008**. Zakres średnic rury: **19-63 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **3000 N**.

Najważniejsze cechy

- punkt stały z izolacją wibroakustyczną dla rur o średnicy do Ø 2" (obejma BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- bardzo stabilne
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane EPDM
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4111

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6693008
Producent	Walraven
Kod rodziny	E0520
Średnica zewnętrzna rury	19-63 mm
Całkowita wysokość	80 mm
Całkowita szerokość	290 mm
Całkowita głębokość	54 mm
Głębokość	30 mm
Gniazdo kotwienia	20x10.5 mm

Odległość od osi do osi	250 mm
Odległość od osi do osi 2	100 mm
Grubość materiału	3 mm
Rozmiar gwintu	M10
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	3000 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fay	2700 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	450

Zastosowanie

Walraven dB-FiX 80 Punkt stały, element podstawowy M10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven dB-FiX 80 Punkt stały, element podstawowy M10?

Ten numer katalogowy (6693008) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 19-63 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 450 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

