

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-hd500-obejma-bez-okladziny-stn-132140-mm-p-637.html>



Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 132-140 mm

Cena brutto	311,36 zł
Cena netto	253,14 zł
Numer katalogowy	33077140
Kod producenta	33077140
Średnica rury	132-140 mm
DN	DN 125
Gwint	M12
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	HD500

Opis produktu

Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 132-140 mm

Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 132-140 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **33077140**. Zakres średnic rury: **132-140 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **4100 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33077140
Producent	Walraven
Kod rodziny	M1202
Średnica zewnętrzna rury	132-140 mm
DN	DN 125
Średnica rury CTS 03 (IMP)	5"
Gwint łączący	M12
Całkowita wysokość	166 mm
Całkowita szerokość	208 mm

Całkowita głębokość	30 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar śruby	M10
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	4100 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	720

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
33077078	72-78	DN 65	2½	M12
33077092	86-92	DN 80	3	M12
33077116	108-116	DN 100	4	M12
33077133	125-133	-	-	M12
33077140 (ten produkt)	132-140	DN 125	5	M12
33077169	159-169	DN 150	6	M12
33077183	173-183	-	-	M12
33077202	192-202	-	-	M12
33077219	208-219	-	-	M12
33077227	217-227	DN 200	8	M12
33077250	240-250	-	-	M16
33077275	265-275	DN 250	10	M16
33077325	315-325	DN 300	12	M16

Zastosowanie

Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 132-140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 132-140 mm?

Ten numer katalogowy (33077140) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 132-140 mm (DN 125). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12, śruba M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 720 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.