

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-hd500-obejma-bez-okladziny-stn-217227-mm-p-642.html>

Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 217-227 mm

Cena brutto	516,39 zł
Cena netto	419,83 zł
Numer katalogowy	33077227
Kod producenta	33077227
Średnica rury	217-227 mm
DN	DN 200
Gwint	M12
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	HD500

Opis produktu

Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 217-227 mm

Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 217-227 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **33077227**. Zakres średnic rury: **217-227 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **4900 N**.

Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33077227
Producent	Walraven
Kod rodziny	M1202
Średnica zewnętrzna rury	217-227 mm
DN	DN 200
Średnica rury CTS 03 (IMP)	8"
Gwint łączący	M12
Całkowita wysokość	253 mm
Całkowita szerokość	315 mm

Całkowita głębokość	40 mm
Materiał Szerokość	40 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar śruby	M12
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	4900 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	315

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
33077078	72-78	DN 65	2½	M12
33077092	86-92	DN 80	3	M12
33077116	108-116	DN 100	4	M12
33077133	125-133	-	-	M12
33077140	132-140	DN 125	5	M12
33077169	159-169	DN 150	6	M12
33077183	173-183	-	-	M12
33077202	192-202	-	-	M12
33077219	208-219	-	-	M12
33077227 (ten produkt)	217-227	DN 200	8	M12
33077250	240-250	-	-	M16
33077275	265-275	DN 250	10	M16
33077325	315-325	DN 300	12	M16

Zastosowanie

Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 217-227 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven HD500 Obejma bez okładziny STN, 217-227 mm?

Ten numer katalogowy (33077227) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 217-227 mm (DN 200). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12, śruba M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 315 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.