

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-maxx-adapter-do-mocowania-obejm-g-p-1562.html>

Walraven Maxx Adapter do mocowania obejm, G $\frac{1}{2}$ "

Cena brutto	22,00 zł
Cena netto	17,89 zł
Numer katalogowy	651867121
Kod producenta	651867121
Gwint	G$\frac{1}{2}$"
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	Maxx
Pasuje do szyny	80x80, 100x100, 100x120, 100x150

Opis produktu

Walraven Maxx Adapter do mocowania obejm, G $\frac{1}{2}$ "

Walraven Maxx Adapter do mocowania obejm, G $\frac{1}{2}$ " to adapter montażowy marki [Walraven](#) do łączenia obejm z profilami Maxx. Numer katalogowy producenta: **651867121**. Gwint łączący: **G $\frac{1}{2}$ "**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **11400 N**.

Najważniejsze cechy

- opatentowana nakrętka ślizgowa wstępnie zmontowana z dużą podkładką i adapterem gwintu do łączenia obejm M16 lub 1/2" z profilami Maxx
- zalecana do stosowania w połączeniu z obejmami HD1501 (M16, 1/2")
- materiał: nakrętka ślizgowa wykonana ze stali 1.0332; adapter wykonany ze stali 1.0718; blaszka wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
- nakrętka ślizgowa: cynkowana ogniowo; podkładka i adapter są częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	651867121
Producent	Walraven
Kod rodziny	H20524
Dla rodzaju szyny	80x80, 100x100, 100x120, 100x150
Rozmiar gwintu	G $\frac{1}{2}$ "
Grubość materiału	9 mm
Moment obrotowy dla instalacji	40 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	2100 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	11400 N
Całkowita wysokość	43 mm

Całkowita szerokość	40 mm
Całkowita głębokość	58 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Brak dostępnego typu opakowania

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału (mm)	Moment obrotowy dla instalacji (Nm)
651867116	80x80, 100x100, 100x120, 100x150	M16	9	40
651867121 (ten produkt)	80x80, 100x100, 100x120, 100x150	G½"	9	40

Zastosowanie

Walraven Maxx Adapter do mocowania obejm, G½" stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do łączenia obejm z profilami Maxx. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący G½". Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.