Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-bez-okladziny-m8-1014-mm-p-246.html



Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 10–14 mm

Cena brutto	**1,59 zł**
Cena netto	**1,29 zł**
Numer katalogowy	**33025014**
Kod producenta	**33025014**
Średnica rury	**10-14 mm**
DN	**DN 6**
Gwint	**M8**
Okładzina	**bez okładziny**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**2S**

Opis produktu

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 10–14 mm

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 10–14 mm to obejma marki Walraven dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **33025014**. Zakres średnic rury: **10-14 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **700 N**.

Najważniejsze cechy

- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- idealne do użycia z twardą izolacją termiczną
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33025014
Producent	Walraven
Kod rodziny	B0523
Średnica zewnętrzna rury	10-14 mm
DN	DN 6
Gwint łączący	M8
Całkowita wysokość	27 mm
Całkowita szerokość	46 mm
Całkowita głębokość	20 mm

Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1 mm
Rozmiar śruby	M5
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	700 N
Aprobaty	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	10800

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (″)	Gwint łączący
33025014 (ten produkt)	10-14	DN 6	-	M8
33025019	15-19	DN 10	⅜	M8
33025024	20-24	DN 15	½	M8
33025030	25-30	DN 20	¾	M8
33025037	31-37	DN 25	1	M8
33025046	38-46	DN 32	1¼	M8
33025052	47-52	DN 40	1½	M8
33025061	53-61	DN 50	2	M8
33025067	62-67	-	-	M8

Zastosowanie

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 10–14 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 10–14 mm?

Ten numer katalogowy (33025014) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 10-14 mm (DN 6). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M5. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 10800 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)
Instrukcja montażu
Karta produktów certyfikowanych RAL

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.