

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-bez-okladziny-m8-1519-mm-p-247.html>



Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 15-19 mm

Cena brutto	1,59 zł
Cena netto	1,29 zł
Numer katalogowy	33025019
Kod producenta	33025019
Średnica rury	15-19 mm
DN	DN 10
Gwint	M8
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	2S

Opis produktu

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 15-19 mm

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 15-19 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **33025019**. Zakres średnic rury: **15-19 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **700 N**.

Najważniejsze cechy

- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- idealne do użycia z twardą izolacją termiczną
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33025019
Producent	Walraven
Kod rodziny	B0523
Średnica zewnętrzna rury	15-19 mm
DN	DN 10
Średnica rury CTS 03 (IMP)	3/8"
Gwint łączący	M8
Całkowita wysokość	32 mm
Całkowita szerokość	51 mm

Całkowita głębokość	20 mm
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1 mm
Rozmiar śruby	M5
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	700 N
Aprobaty	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	10800

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
33025014	10-14	DN 6	-	M8
33025019 (ten produkt)	15-19	DN 10	$\frac{3}{8}$	M8
33025024	20-24	DN 15	$\frac{1}{2}$	M8
33025030	25-30	DN 20	$\frac{3}{4}$	M8
33025037	31-37	DN 25	1	M8
33025046	38-46	DN 32	$1\frac{1}{4}$	M8
33025052	47-52	DN 40	$1\frac{1}{2}$	M8
33025061	53-61	DN 50	2	M8
33025067	62-67	-	-	M8

Zastosowanie

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 15-19 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 15-19 mm?

Ten numer katalogowy (33025019) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 15-19 mm (DN 10). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M5. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 10800 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.