

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-bez-okladziny-m8-3846-mm-p-251.html>



Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 38-46 mm

Cena brutto	2,12 zł
Cena netto	1,72 zł
Numer katalogowy	33025046
Kod producenta	33025046
Średnica rury	38-46 mm
DN	DN 32
Gwint	M8
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	2S

Opis produktu

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 38-46 mm

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 38-46 mm to obejma marki [Walraven](#) dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **33025046**. Zakres średnic rury: **38-46 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **850 N**.

Najważniejsze cechy

- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- idealne do użycia z twardą izolacją termiczną
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33025046
Producent	Walraven
Kod rodziny	B0523
Średnica zewnętrzna rury	38-46 mm
DN	DN 32
Średnica rury CTS 03 (IMP)	1¼"
Gwint łączący	M8
Całkowita wysokość	60 mm
Całkowita szerokość	78 mm

Całkowita głębokość	20 mm
Materiał Szerokość	20 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Rozmiar śruby	M5
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	850 N
Aprobaty	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	7200

Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
33025014	10-14	DN 6	-	M8
33025019	15-19	DN 10	$\frac{3}{8}$	M8
33025024	20-24	DN 15	$\frac{1}{2}$	M8
33025030	25-30	DN 20	$\frac{3}{4}$	M8
33025037	31-37	DN 25	1	M8
33025046 (ten produkt)	38-46	DN 32	$1\frac{1}{4}$	M8
33025052	47-52	DN 40	$1\frac{1}{2}$	M8
33025061	53-61	DN 50	2	M8
33025067	62-67	-	-	M8

Zastosowanie

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 38-46 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 38-46 mm?

Ten numer katalogowy (33025046) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 38-46 mm (DN 32). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M5. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 7200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.