

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-bez-okladziny-m8-5361-mm-p-253.html>



# Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 53-61 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 2,46 zł           |
| Cena netto       | 2,00 zł           |
| Numer katalogowy | 33025061          |
| Kod producenta   | 33025061          |
| Średnica rury    | 53-61 mm          |
| DN               | DN 50             |
| Gwint            | M8                |
| Okładzina        | bez okładziny     |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Seria            | 2S                |

## Opis produktu

### Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 53-61 mm

**Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 53-61 mm** to obejma marki [Walraven](#) dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **33025061**. Zakres średnic rury: **53-61 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **850 N**.

### Najważniejsze cechy

- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- idealne do użycia z twardą izolacją termiczną
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

### Parametry techniczne

| Parametr                   | Wartość  |
|----------------------------|----------|
| Nr katalogowy              | 33025061 |
| Producent                  | Walraven |
| Kod rodziny                | B0523    |
| Średnica zewnętrzna rury   | 53-61 mm |
| DN                         | DN 50    |
| Średnica rury CTS 03 (IMP) | 2"       |
| Gwint łączący              | M8       |
| Całkowita wysokość         | 75 mm    |
| Całkowita szerokość        | 93 mm    |

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 20 mm                        |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 20 mm                        |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 1,25 mm                      |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M5                           |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 850 N                        |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                       |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 50                           |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)           |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 5400                         |

### Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN    | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33025014</a>      | 10-14                         | DN 6  | -                              | M8            |
| <a href="#">33025019</a>      | 15-19                         | DN 10 | $\frac{3}{8}$                  | M8            |
| <a href="#">33025024</a>      | 20-24                         | DN 15 | $\frac{1}{2}$                  | M8            |
| <a href="#">33025030</a>      | 25-30                         | DN 20 | $\frac{3}{4}$                  | M8            |
| <a href="#">33025037</a>      | 31-37                         | DN 25 | 1                              | M8            |
| <a href="#">33025046</a>      | 38-46                         | DN 32 | $1\frac{1}{4}$                 | M8            |
| <a href="#">33025052</a>      | 47-52                         | DN 40 | $1\frac{1}{2}$                 | M8            |
| <b>33025061</b> (ten produkt) | 53-61                         | DN 50 | 2                              | M8            |
| <a href="#">33025067</a>      | 62-67                         | -     | -                              | M8            |

### Zastosowanie

Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 53-61 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur izolowanych, stalowych, żeliwnych i z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S bez okładziny (M8), 53-61 mm?

Ten numer katalogowy (33025061) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 53-61 mm (DN 50). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8, śruba M5. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

---

Producent deklaruje: ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 5400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.