

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-z-okladzina-m810-6874-mm-p-264.html>

## Walraven Obejma 2S z okładziną (M8/10), 68-74 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>5,02 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>4,08 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>33435074</b>          |
| Kod producenta   | <b>33435074</b>          |
| Średnica rury    | <b>68-74 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8/M10</b>            |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>2S</b>                |

### Opis produktu

#### Walraven Obejma 2S z okładziną (M8/10), 68-74 mm

**Walraven Obejma 2S z okładziną (M8/10), 68-74 mm** to obejma marki [Walraven](#) dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Numer katalogowy producenta: **33435074**. Zakres średnic rury: **68-74 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **850 N**.

#### Najważniejsze cechy

- szeroki zakres średnic
- okładzina umieszczona w stalowej części nie przesuwą się, dzięki innowacyjnej geometrii obejmy
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- zakres temperatur od -30 °C do +120 °C
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4110
- tłumienie dźwięków zgodnie z ISO 3822-1 do 22 dB(A)

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 33435074 |
| <b>Producent</b>                | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>              | A05136   |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 68-74 mm |
| <b>Gwint łączący</b>            | M8/M10   |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 103 mm   |
| <b>Całkowita szerokość</b>      | 118 mm   |
| <b>Całkowita głębokość</b>      | 23 mm    |
| <b>Materiał Szerokość</b>       | 20 mm    |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Grubość materiału</b>                      | 1,5 mm                                |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M6                                    |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 850 N                                 |
| <b>Aprobaty</b>                               | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                                |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 50                                    |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                    |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 3150                                  |

### Wszystkie rozmiary w serii (27 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33435014</a>      | 10-14                         | DN 8   | ¼                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435019</a>      | 15-19                         | DN 10  | ⅜                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435024</a>      | 20-24                         | DN 15  | ½                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435030</a>      | 25-30                         | DN 20  | ¾                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435037</a>      | 31-37                         | DN 25  | 1                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435046</a>      | 38-46                         | DN 32  | 1¼                             | M8/M10        |
| <a href="#">33435052</a>      | 47-52                         | DN 40  | 1½                             | M8/M10        |
| <a href="#">33435061</a>      | 53-61                         | DN 50  | 2                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435067</a>      | 62-67                         | -      | -                              | M8/M10        |
| <b>33435074</b> (ten produkt) | 68-74                         | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435081</a>      | 75-81                         | DN 65  | 2½                             | M8/M10        |
| <a href="#">33435087</a>      | 82-87                         | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435095</a>      | 88-95                         | DN 80  | 3                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435103</a>      | 96-103                        | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435112</a>      | 104-112                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435118</a>      | 113-118                       | DN 100 | 4                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435127</a>      | 119-127                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435137</a>      | 128-137                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435144</a>      | 138-144                       | DN 125 | 5                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435153</a>      | 145-153                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435162</a>      | 154-162                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435172</a>      | 163-172                       | DN 150 | 6                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435183</a>      | 173-183                       | -      | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33435194</a>      | 184-194                       | -      | -                              | M8/M10        |

|                          |         |        |   |        |
|--------------------------|---------|--------|---|--------|
| <a href="#">33435205</a> | 195-205 | -      | - | M8/M10 |
| <a href="#">33435216</a> | 206-216 | -      | - | M8/M10 |
| <a href="#">33435225</a> | 217-225 | DN 200 | 8 | M8/M10 |

## Zastosowanie

Walraven Obejma 2S z okładziną (M8/10), 68-74 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla rur stalowych, miedzianych, żeliwnych oraz z tworzywa sztucznego (wielowarstwowych). Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S z okładziną (M8/10), 68-74 mm?

Ten numer katalogowy (33435074) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 68-74 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 3150 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.