

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-2s-z-okladzina-set-m8-1014-mm-p-309.html>

## Walraven Obejma 2S z okładziną Set (M8), 10-14 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>2,35 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>1,91 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>33245014</b>          |
| Kod producenta   | <b>33245014</b>          |
| Średnica rury    | <b>10-14 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8</b>                |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>2S</b>                |

### Opis produktu

#### Walraven Obejma 2S z okładziną Set (M8), 10-14 mm

**Walraven Obejma 2S z okładziną Set (M8), 10-14 mm** to obejma marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **33245014**. Zakres średnic rury: **10-14 mm**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **330 N**.

#### Najważniejsze cechy

- prosty montaż: wystarczy umieścić śrubę w otworze i dokręcić
- obejma z dwiema śrubami
- szeroki zakres średnic
- specjalna podkładka zapobiega wypadaniu śruby z obejmy podczas montażu
- materiał: obejma i śruba dwugwintowa wykonane ze stali; dybel wykonany z PA (poliamid)
- ocynk galwaniczny

#### Parametry techniczne

| Parametr                               | Wartość  |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>                   | 33245014 |
| <b>Producent</b>                       | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>                     | A05158   |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b>        | 10-14 mm |
| <b>Gwint łączący</b>                   | M8       |
| <b>Głębokość wierconego otworu</b>     | 55 mm    |
| <b>Średnica otworu</b>                 | 8 mm     |
| <b>Rozmiar łba śruby sześciokątnej</b> | 6        |
| <b>Rozmiar łba śruby Torx</b>          | 25       |
| <b>Grubość materiału</b>               | 1 mm     |
|                                        |          |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 134 mm             |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 51 mm              |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 23 mm              |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 330 N              |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 50                 |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 6300               |

### Wszystkie rozmiary w serii (9 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Gwint łączący | Głębokość wierzonego otworu (mm) | Średnica otworu (mm) |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>33245014</b> (ten produkt) | 10-14                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245019</a>      | 15-19                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245024</a>      | 20-24                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245030</a>      | 25-30                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245037</a>      | 31-37                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245046</a>      | 38-46                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245052</a>      | 47-52                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245061</a>      | 53-61                         | M8            | 55                               | 8                    |
| <a href="#">33245067</a>      | 62-67                         | M8            | 55                               | 8                    |

### Zastosowanie

Walraven Obejma 2S z okładziną Set (M8), 10-14 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma 2S z okładziną Set (M8), 10-14 mm?

Ten numer katalogowy (33245014) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 10-14 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 6300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

---

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.