

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-bez-okladziny-stn-m8m10-6064-mm-p-410.html>



Walraven Obejma bez okładziny STN (M8/M10), 60-64 mm

Cena brutto	32,29 zł
Cena netto	26,25 zł
Numer katalogowy	30179060
Kod producenta	30179060
Średnica rury	60-64 mm
DN	DN 50
Gwint	M8/M10
Okładzina	bez okładziny
Wykończenie	stal nierdzewna

Opis produktu

Walraven Obejma bez okładziny STN (M8/M10), 60-64 mm

Walraven Obejma bez okładziny STN (M8/M10), 60-64 mm to obejma marki [Walraven](#) do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **30179060**. Zakres średnic rury: **60-64 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1700 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- do instalacji w atmosferze korozyjnej
- kolory odpuszczania wokół spoiny wypolerowane w celu poprawy odporności na korozję
- śruby zabezpieczone podkładką zapobiegającą wypadaniu
- materiał: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	30179060
Producent	Walraven
Kod rodziny	M1010
Średnica zewnętrzna rury	60-64 mm
DN	DN 50
Średnica rury CTS 03 (IMP)	2"
Gwint łączący	M8/M10
Całkowita wysokość	84 mm
Całkowita szerokość	105 mm

Całkowita głębokość	20 mm
Materiał Szerokość	2 mm
Grubość materiału	20 mm
Rozmiar śruby	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1700 N
Aprobaty	ITB (KOT), EPD
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	3600

Wszystkie rozmiary w serii (17 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
30179017	15-18	DN 10	$\frac{3}{8}$	M8/M10
30179022	20-24	DN 15	$\frac{1}{2}$	M8/M10
30179028	26-30	DN 20	$\frac{3}{4}$	M8/M10
30179035	32-36	DN 25	1	M8/M10
30179040	36-42	DN 32	$1\frac{1}{4}$	M8/M10
30179048	47-50	DN 40	$1\frac{1}{2}$	M8/M10
30179054	51-55	-	-	M8/M10
30179060 (ten produkt)	60-64	DN 50	2	M8/M10
30179070	67-73	-	-	M8/M10
30179075	75-80	DN 65	$2\frac{1}{2}$	M8/M10
30179090	87-92	DN 80	3	M8/M10
30179100	99-105	-	$3\frac{1}{2}$	M8/M10
30179110	106-112	-	-	M8/M10
30179115	114-119	DN 100	4	M8/M10
30179125	124-131	-	-	M8/M10
30179160	159-163	DN 150	-	M8/M10
30179200	199-204	-	-	M8/M10

Zastosowanie

Walraven Obejma bez okładziny STN (M8/M10), 60-64 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma bez okładziny STN (M8/M10), 60-64 mm?

Ten numer katalogowy (30179060) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 60-64 mm (DN 50). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 3600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.