

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd1501-12-cala-bup-132140-mm-p-511.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (1/2 cala) BUP, 132-140 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | 47,93 zł                   |
| Cena netto       | 38,97 zł                   |
| Numer katalogowy | 33178140                   |
| Kod producenta   | 33178140                   |
| Średnica rury    | 132-140 mm                 |
| DN               | DN 125                     |
| Gwint            | G½ cala                    |
| Wykończenie      | BUP1000 (BIS UltraProtect) |
| Seria            | HD1501                     |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (1/2 cala) BUP, 132-140 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (1/2 cala) BUP, 132-140 mm** to obejma marki [Walraven](#) do wszystkich typów rur metalowych. Numer katalogowy producenta: **33178140**. Zakres średnic rury: **132-140 mm**. Gwint łączący: **G½"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2300 N**.

#### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- izolacja dźwiękowa zgodnie z normą DIN 4112
- tłumienie dźwięków zgodnie z ISO 3822-1 do 18 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

#### Parametry techniczne

| Parametr                 | Wartość    |
|--------------------------|------------|
| Nr katalogowy            | 33178140   |
| Producent                | Walraven   |
| Kod rodziny              | A1009      |
| Średnica zewnętrzna rury | 132-140 mm |
| DN                       | DN 125     |
|                          |            |

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Średnica rury CTS 03 (IMP)             | 5"                                                |
| Gwint łączący                          | G½"                                               |
| Całkowita wysokość                     | 171 mm                                            |
| Całkowita szerokość                    | 206 mm                                            |
| Całkowita głębokość                    | 32 mm                                             |
| Materiał Szerokość                     | 30 mm                                             |
| Grubość materiału                      | 3 mm                                              |
| Rozmiar śruby                          | M8                                                |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 2300 N                                            |
| Aprobaty                               | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Karton                                            |
| Opakowanie typu 1 - ilość              | 15                                                |
| Opakowanie 2 Kształt                   | Pełna paleta (EUR)                                |
| Opakowanie 2 Ilość                     | 675                                               |

### Wszystkie rozmiary w serii (27 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33178019</a>      | 15-19                         | DN 10  | ⅜                              | G½"           |
| <a href="#">33178023</a>      | 19-23                         | DN 15  | ½                              | G½"           |
| <a href="#">33178029</a>      | 25-29                         | DN 20  | ¾                              | G½"           |
| <a href="#">33178035</a>      | 30-35                         | DN 25  | 1                              | G½"           |
| <a href="#">33178045</a>      | 40-45                         | DN 32  | 1¼                             | G½"           |
| <a href="#">33178051</a>      | 46-51                         | DN 40  | 1½                             | G½"           |
| <a href="#">33178059</a>      | 53-59                         | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33178064</a>      | 59-64                         | DN 50  | 2                              | G½"           |
| <a href="#">33178071</a>      | 65-71                         | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33178078</a>      | 72-78                         | DN 65  | 2½                             | G½"           |
| <a href="#">33178085</a>      | 79-85                         | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33178092</a>      | 86-92                         | DN 80  | 3                              | G½"           |
| <a href="#">33178109</a>      | 101-109                       | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33178116</a>      | 108-116                       | DN 100 | 4                              | G½"           |
| <a href="#">33178133</a>      | 125-133                       | -      | -                              | G½"           |
| <b>33178140</b> (ten produkt) | 132-140                       | DN 125 | 5                              | G½"           |
| <a href="#">33178169</a>      | 159-169                       | DN 150 | 6                              | G½"           |
| <a href="#">33178204</a>      | 194-204                       | -      | -                              | G½"           |

|                          |         |        |    |     |
|--------------------------|---------|--------|----|-----|
| <a href="#">33178213</a> | 203-213 | -      | -  | G½" |
| <a href="#">33178227</a> | 217-227 | DN 200 | 8  | G½" |
| <a href="#">33178250</a> | 240-250 | -      | -  | G½" |
| <a href="#">33178275</a> | 265-275 | DN 250 | 10 | G½" |
| <a href="#">33178325</a> | 315-325 | DN 300 | 12 | G½" |
| <a href="#">33178364</a> | 354-364 | DN 350 | 14 | G½" |
| <a href="#">33178408</a> | 398-408 | DN 400 | 16 | G½" |
| <a href="#">33178458</a> | 448-458 | DN 450 | 18 | G½" |
| <a href="#">33178509</a> | 499-509 | DN 500 | 20 | G½" |

## Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (1/2 cala) BUP, 132-140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do wszystkich typów rur metalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 15 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (1/2 cala) BUP, 132-140 mm?

Ten numer katalogowy (33178140) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 132-140 mm (DN 125). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący G½", śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ISO 3822-1, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 15 szt.; pełna paleta (eur) — 675 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

---

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.