

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd1501-m1012-bup-7985-mm-p-440.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M10/12) BUP, 79-85 mm

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>30,82 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>25,06 zł</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>33148085</b>                   |
| Kod producenta   | <b>33148085</b>                   |
| Średnica rury    | <b>79-85 mm</b>                   |
| Gwint            | <b>M10/M12</b>                    |
| Wykończenie      | <b>BUP1000 (BIS UltraProtect)</b> |
| Seria            | <b>HD1501</b>                     |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M10/12) BUP, 79-85 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M10/12) BUP, 79-85 mm** to obejma marki [Walraven](#) do wszystkich typów rur metalowych. Numer katalogowy producenta: **33148085**. Zakres średnic rury: **79-85 mm**. Gwint łączący: **M10/M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2300 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- izolacja dźwiękowa zgodnie z normą DIN 4110
- tłumienie dźwięków zgodnie z ISO 3822-1 do 18 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 33148085 |
| <b>Producent</b>                | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>              | A1005    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 79-85 mm |
| <b>Gwint łączący</b>            | M10/M12  |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 129 mm   |
|                                 |          |

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 151 mm                                            |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 36 mm                                             |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 30 mm                                             |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 3 mm                                              |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M8                                                |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 2300 N                                            |
| <b>Aprobaty</b>                               | RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                                            |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 25                                                |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                                |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 1125                                              |

### Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33148071</a>      | 65-71                         | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148078</a>      | 72-78                         | DN 65  | 2½                             | M10/M12       |
| <b>33148085</b> (ten produkt) | 79-85                         | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148092</a>      | 86-92                         | DN 80  | 3                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148109</a>      | 101-109                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148116</a>      | 108-116                       | DN 100 | 4                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148133</a>      | 125-133                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148140</a>      | 132-140                       | DN 125 | 5                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148169</a>      | 159-169                       | DN 150 | 6                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148188</a>      | 178-188                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148204</a>      | 194-204                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148213</a>      | 203-213                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33148227</a>      | 217-227                       | DN 200 | 8                              | M10/M12       |

### Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M10/12) BUP, 79-85 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do wszystkich typów rur metalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M10/12) BUP, 79-85 mm?

Ten numer katalogowy (33148085) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 79-85 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

---

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10/M12, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1125 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.