

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd1501-m16-bup-499509-mm-p-475.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M16) BUP, 499-509 mm

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>177,28 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>144,13 zł</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>33168509</b>                   |
| Kod producenta   | <b>33168509</b>                   |
| Średnica rury    | <b>499-509 mm</b>                 |
| DN               | <b>DN 500</b>                     |
| Gwint            | <b>M16</b>                        |
| Wykończenie      | <b>BUP1000 (BIS UltraProtect)</b> |
| Seria            | <b>HD1501</b>                     |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M16) BUP, 499-509 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M16) BUP, 499-509 mm** to obejma marki [Walraven](#) do wszystkich typów rur metalowych. Numer katalogowy producenta: **33168509**. Zakres średnic rury: **499-509 mm**. Gwint łączący: **M16**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **9200 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- izolacja dźwiękowa zgodnie z normą DIN 4111
- tłumienie dźwięków zgodnie z ISO 3822-1 do 18 dB(A)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość    |
|---------------------------------|------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 33168509   |
| <b>Producent</b>                | Walraven   |
| <b>Kod rodziny</b>              | A1006      |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 499-509 mm |
| <b>DN</b>                       | DN 500     |
|                                 |            |

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Średnica rury CTS 03 (IMP)             | 20"                                               |
| Gwint łączący                          | M16                                               |
| Całkowita wysokość                     | 545 mm                                            |
| Całkowita szerokość                    | 599 mm                                            |
| Całkowita głębokość                    | 55 mm                                             |
| Materiał Szerokość                     | 48 mm                                             |
| Grubość materiału                      | 5 mm                                              |
| Rozmiar śruby                          | M12                                               |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 9200 N                                            |
| Aprobaty                               | ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Wiązka                                            |
| Opakowanie typu 1 - ilość              | 2                                                 |
| Opakowanie 2 Kształt                   | Pełna paleta (EUR)                                |
| Opakowanie 2 Ilość                     | 100                                               |

### Wszystkie rozmiary w serii (11 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33168169</a>      | 159-169                       | DN 150 | 6                              | M16           |
| <a href="#">33168204</a>      | 194-204                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33168213</a>      | 203-213                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33168227</a>      | 217-227                       | DN 200 | 8                              | M16           |
| <a href="#">33168250</a>      | 240-250                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33168275</a>      | 265-275                       | DN 250 | 10                             | M16           |
| <a href="#">33168325</a>      | 315-325                       | DN 300 | 12                             | M16           |
| <a href="#">33168364</a>      | 354-364                       | DN 350 | 14                             | M16           |
| <a href="#">33168408</a>      | 398-408                       | DN 400 | 16                             | M16           |
| <a href="#">33168458</a>      | 448-458                       | DN 450 | 18                             | M16           |
| <b>33168509</b> (ten produkt) | 499-509                       | DN 500 | 20                             | M16           |

### Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M16) BUP, 499-509 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do wszystkich typów rur metalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 2 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD1501 (M16) BUP, 499-509 mm?

Ten numer katalogowy (33168509) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 499-509 mm (DN 500). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

---

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M16, śruba M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 100 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmują do rur znajdziesz w kategorii [Obejmij do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.