

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-12-cala-bup-398408-mm-p-550.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1/2 cala) BUP, 398-408 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | 142,40 zł                  |
| Cena netto       | 115,77 zł                  |
| Numer katalogowy | 33078408                   |
| Kod producenta   | 33078408                   |
| Średnica rury    | 398-408 mm                 |
| DN               | DN 400                     |
| Gwint            | G½ cala                    |
| Okładzina        | silikonowa                 |
| Wykończenie      | BUP1000 (BIS UltraProtect) |
| Seria            | HD500                      |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1/2 cala) BUP, 398-408 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1/2 cala) BUP, 398-408 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33078408**. Zakres średnic rury: **398-408 mm**. Gwint łączący: **G½"**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **12000 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

### Parametry techniczne

| Parametr                 | Wartość    |
|--------------------------|------------|
| Nr katalogowy            | 33078408   |
| Producent                | Walraven   |
| Kod rodziny              | B1009      |
| Średnica zewnętrzna rury | 398-408 mm |
|                          |            |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DN</b>                                     | DN 400                                |
| <b>Średnica rury CTS 03 (IMP)</b>             | 16"                                   |
| <b>Gwint łączący</b>                          | G½"                                   |
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 433 mm                                |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 487 mm                                |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 48 mm                                 |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 48 mm                                 |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 5 mm                                  |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M12                                   |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 12000 N                               |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Wiązka                                |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 2                                     |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                    |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 100                                   |

### Wszystkie rozmiary w serii (31 numerów katalogowych)

| Nr kat.                  | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|--------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33078019</a> | 15-19                         | DN 10  | ⅜                              | G½"           |
| <a href="#">33078023</a> | 19-23                         | DN 15  | ½                              | G½"           |
| <a href="#">33078030</a> | 25-30                         | DN 20  | ¾                              | G½"           |
| <a href="#">33078036</a> | 31-36                         | DN 25  | 1                              | G½"           |
| <a href="#">33078042</a> | 37-42                         | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33078045</a> | 40-45                         | DN 32  | 1¼                             | G½"           |
| <a href="#">33078052</a> | 47-52                         | DN 40  | 1½                             | G½"           |
| <a href="#">33078058</a> | 53-58                         | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33078065</a> | 59-65                         | DN 50  | 2                              | G½"           |
| <a href="#">33078071</a> | 66-71                         | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33078078</a> | 72-78                         | DN 65  | 2½                             | G½"           |
| <a href="#">33078085</a> | 79-85                         | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33078092</a> | 86-92                         | DN 80  | 3                              | G½"           |
| <a href="#">33078106</a> | 98-106                        | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33078116</a> | 108-116                       | DN 100 | 4                              | G½"           |
| <a href="#">33078133</a> | 125-133                       | -      | -                              | G½"           |
| <a href="#">33078140</a> | 132-140                       | DN 125 | 5                              | G½"           |
| <a href="#">33078154</a> | 148-154                       | -      | -                              | G½"           |

|                               |         |        |    |     |
|-------------------------------|---------|--------|----|-----|
| <a href="#">33078169</a>      | 159-169 | DN 150 | 6  | G½" |
| <a href="#">33078183</a>      | 173-183 | -      | -  | G½" |
| <a href="#">33078202</a>      | 192-202 | -      | -  | G½" |
| <a href="#">33078219</a>      | 208-219 | -      | -  | G½" |
| <a href="#">33078227</a>      | 217-227 | DN 200 | 8  | G½" |
| <a href="#">33078254</a>      | 244-254 | -      | -  | G½" |
| <a href="#">33078279</a>      | 267-279 | DN 250 | 10 | G½" |
| <a href="#">33078325</a>      | 315-325 | DN 300 | 12 | G½" |
| <a href="#">33078360</a>      | 350-360 | -      | -  | G½" |
| <b>33078408</b> (ten produkt) | 398-408 | DN 400 | 16 | G½" |
| <a href="#">33078436</a>      | 424-436 | -      | -  | G½" |
| <a href="#">33078458</a>      | 448-458 | DN 450 | 18 | G½" |
| <a href="#">33078509</a>      | 499-509 | DN 500 | 20 | G½" |

## Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1/2 cala) BUP, 398–408 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 2 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (1/2 cala) BUP, 398–408 mm?

Ten numer katalogowy (33078408) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 398-408 mm (DN 400). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący G½", śruba M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 100 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

---

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.