

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-m1012-bup-8692-mm-p-453.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M10/12) BUP, 86-92 mm

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>23,52 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>19,12 zł</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>33048092</b>                   |
| Kod producenta   | <b>33048092</b>                   |
| Średnica rury    | <b>86-92 mm</b>                   |
| DN               | <b>DN 80</b>                      |
| Gwint            | <b>M10/M12</b>                    |
| Okładzina        | <b>silikonowa</b>                 |
| Wykończenie      | <b>BUP1000 (BIS UltraProtect)</b> |
| Seria            | <b>HD500</b>                      |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M10/12) BUP, 86-92 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M10/12) BUP, 86-92 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33048092**. Zakres średnic rury: **86-92 mm**. Gwint łączący: **M10/M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **4000 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 33048092 |
| <b>Producent</b>                | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>              | B1005    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 86-92 mm |
|                                 |          |

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>DN</b>                                     | DN 80                                                      |
| <b>Średnica rury CTS 03 (IMP)</b>             | 3"                                                         |
| <b>Gwint łączący</b>                          | M10/M12                                                    |
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 129 mm                                                     |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 151 mm                                                     |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 32 mm                                                      |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 30 mm                                                      |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 3 mm                                                       |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M8                                                         |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 4000 N                                                     |
| <b>Aprobaty</b>                               | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                                                     |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 25                                                         |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                                         |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 1575                                                       |

### Wszystkie rozmiary w serii (14 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33048078</a>      | 72-78                         | DN 65  | 2½                             | M10/M12       |
| <a href="#">33048085</a>      | 79-85                         | -      | -                              | M10/M12       |
| <b>33048092</b> (ten produkt) | 86-92                         | DN 80  | 3                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048106</a>      | 98-106                        | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048116</a>      | 108-116                       | DN 100 | 4                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048123</a>      | 116-123                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048133</a>      | 125-133                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048140</a>      | 132-140                       | DN 125 | 5                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048154</a>      | 148-154                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048169</a>      | 159-169                       | DN 150 | 6                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048183</a>      | 173-183                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048202</a>      | 192-202                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048219</a>      | 208-219                       | -      | -                              | M10/M12       |
| <a href="#">33048227</a>      | 217-227                       | DN 200 | 8                              | M10/M12       |

### Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M10/12) BUP, 86-92 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań

---

Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M10/12) BUP, 86-92 mm?

Ten numer katalogowy (33048092) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 86-92 mm (DN 80). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10/M12, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1575 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.