

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-m16-bup-229241-mm-p-481.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 229-241 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | 52,51 zł                   |
| Cena netto       | 42,69 zł                   |
| Numer katalogowy | 33068241                   |
| Kod producenta   | 33068241                   |
| Średnica rury    | 229-241 mm                 |
| Gwint            | M16                        |
| Okładzina        | silikonowa                 |
| Wykończenie      | BUP1000 (BIS UltraProtect) |
| Seria            | HD500                      |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 229-241 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 229-241 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33068241**. Zakres średnic rury: **229-241 mm**. Gwint łączący: **M16**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **8200 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

### Parametry techniczne

| Parametr                 | Wartość    |
|--------------------------|------------|
| Nr katalogowy            | 33068241   |
| Producent                | Walraven   |
| Kod rodziny              | B1006      |
| Średnica zewnętrzna rury | 229-241 mm |
| Gwint łączący            | M16        |
|                          |            |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 265 mm                                |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 322 mm                                |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 38 mm                                 |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 38 mm                                 |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 4 mm                                  |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M12                                   |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 8200 N                                |
| <b>Aprobaty</b>                               | RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ETA, CE, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Wiązka                                |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 2                                     |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                    |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 300                                   |

### Wszystkie rozmiary w serii (20 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33068169</a>      | 159-169                       | DN 150 | 6                              | M16           |
| <a href="#">33068183</a>      | 173-183                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068202</a>      | 192-202                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068219</a>      | 208-219                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068227</a>      | 217-227                       | DN 200 | 8                              | M16           |
| <b>33068241</b> (ten produkt) | 229-241                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068254</a>      | 244-254                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068264</a>      | 254-264                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068279</a>      | 267-279                       | DN 250 | 10                             | M16           |
| <a href="#">33068289</a>      | 279-289                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068302</a>      | 292-302                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068325</a>      | 315-325                       | DN 300 | 12                             | M16           |
| <a href="#">33068360</a>      | 350-360                       | DN 350 | 14                             | M16           |
| <a href="#">33068374</a>      | 364-374                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068389</a>      | 379-389                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068408</a>      | 398-408                       | DN 400 | 16                             | M16           |
| <a href="#">33068418</a>      | 408-418                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068436</a>      | 424-436                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068458</a>      | 448-458                       | DN 450 | 18                             | M16           |
| <a href="#">33068509</a>      | 499-509                       | DN 500 | 20                             | M16           |

---

## Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 229-241 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 2 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 229-241 mm?

Ten numer katalogowy (33068241) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 229-241 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M16, śruba M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ETA, CE, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.