

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-m16-bup-448458-mm-p-494.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 448-458 mm

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>152,82 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>124,24 zł</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>33068458</b>                   |
| Kod producenta   | <b>33068458</b>                   |
| Średnica rury    | <b>448-458 mm</b>                 |
| DN               | <b>DN 450</b>                     |
| Gwint            | <b>M16</b>                        |
| Okładzina        | <b>silikonowa</b>                 |
| Wykończenie      | <b>BUP1000 (BIS UltraProtect)</b> |
| Seria            | <b>HD500</b>                      |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 448-458 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 448-458 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33068458**. Zakres średnic rury: **448-458 mm**. Gwint łączący: **M16**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **12000 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość    |
|---------------------------------|------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 33068458   |
| <b>Producent</b>                | Walraven   |
| <b>Kod rodziny</b>              | B1006      |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 448-458 mm |
|                                 |            |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DN</b>                                     | DN 450                                |
| <b>Średnica rury CTS 03 (IMP)</b>             | 18"                                   |
| <b>Gwint łączący</b>                          | M16                                   |
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 481 mm                                |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 538 mm                                |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 48 mm                                 |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 48 mm                                 |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 5 mm                                  |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M12                                   |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 12000 N                               |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Wiązka                                |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 2                                     |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                    |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 100                                   |

### Wszystkie rozmiary w serii (20 numerów katalogowych)

| Nr kat.                  | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|--------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33068169</a> | 159-169                       | DN 150 | 6                              | M16           |
| <a href="#">33068183</a> | 173-183                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068202</a> | 192-202                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068219</a> | 208-219                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068227</a> | 217-227                       | DN 200 | 8                              | M16           |
| <a href="#">33068241</a> | 229-241                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068254</a> | 244-254                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068264</a> | 254-264                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068279</a> | 267-279                       | DN 250 | 10                             | M16           |
| <a href="#">33068289</a> | 279-289                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068302</a> | 292-302                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068325</a> | 315-325                       | DN 300 | 12                             | M16           |
| <a href="#">33068360</a> | 350-360                       | DN 350 | 14                             | M16           |
| <a href="#">33068374</a> | 364-374                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068389</a> | 379-389                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068408</a> | 398-408                       | DN 400 | 16                             | M16           |
| <a href="#">33068418</a> | 408-418                       | -      | -                              | M16           |
| <a href="#">33068436</a> | 424-436                       | -      | -                              | M16           |

|                               |         |        |    |     |
|-------------------------------|---------|--------|----|-----|
| <b>33068458</b> (ten produkt) | 448-458 | DN 450 | 18 | M16 |
| <a href="#">33068509</a>      | 499-509 | DN 500 | 20 | M16 |

## Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 448-458 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 2 szt..

## FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M16) BUP, 448-458 mm?

Ten numer katalogowy (33068458) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 448-458 mm (DN 450). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M16, śruba M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 100 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.