

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-do-duzych-obciazen-hd500-m810-bup-5965-mm-p-436.html>



# Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M8/10) BUP, 59-65 mm

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | 21,23 zł                   |
| Cena netto       | 17,26 zł                   |
| Numer katalogowy | 33038065                   |
| Kod producenta   | 33038065                   |
| Średnica rury    | 59-65 mm                   |
| DN               | DN 50                      |
| Gwint            | M8/M10                     |
| Okładzina        | silikonowa                 |
| Wykończenie      | BUP1000 (BIS UltraProtect) |
| Seria            | HD500                      |

## Opis produktu

### Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M8/10) BUP, 59-65 mm

**Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M8/10) BUP, 59-65 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **33038065**. Zakres średnic rury: **59-65 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2100 N**.

### Najważniejsze cechy

- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
- wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- materiał: stal
- pokrycie powierzchni:
- produkt jest częścią systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brązowym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego

### Parametry techniczne

| Parametr                 | Wartość  |
|--------------------------|----------|
| Nr katalogowy            | 33038065 |
| Producent                | Walraven |
| Kod rodziny              | B1004    |
| Średnica zewnętrzna rury | 59-65 mm |
|                          |          |

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DN</b>                                     | DN 50                                                  |
| <b>Średnica rury CTS 03 (IMP)</b>             | 2"                                                     |
| <b>Gwint łączący</b>                          | M8/M10                                                 |
| <b>Całkowita wysokość</b>                     | 92 mm                                                  |
| <b>Całkowita szerokość</b>                    | 121 mm                                                 |
| <b>Całkowita głębokość</b>                    | 32 mm                                                  |
| <b>Materiał Szerokość</b>                     | 30 mm                                                  |
| <b>Grubość materiału</b>                      | 2,5 mm                                                 |
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M8                                                     |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 2100 N                                                 |
| <b>Aprobaty</b>                               | RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton                                                 |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 25                                                     |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR)                                     |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 2250                                                   |

### Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN    | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | Gwint łączący |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|
| <a href="#">33038019</a>      | 15-19                         | DN 10 | $\frac{3}{8}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">33038023</a>      | 19-23                         | DN 15 | $\frac{1}{2}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">33038030</a>      | 25-30                         | DN 20 | $\frac{3}{4}$                  | M8/M10        |
| <a href="#">33038036</a>      | 31-36                         | DN 25 | 1                              | M8/M10        |
| <a href="#">33038042</a>      | 37-42                         | -     | -                              | M8/M10        |
| <a href="#">33038045</a>      | 40-45                         | DN 32 | $1\frac{1}{4}$                 | M8/M10        |
| <a href="#">33038052</a>      | 47-52                         | DN 40 | $1\frac{1}{2}$                 | M8/M10        |
| <a href="#">33038058</a>      | 53-58                         | -     | -                              | M8/M10        |
| <b>33038065</b> (ten produkt) | 59-65                         | DN 50 | 2                              | M8/M10        |
| <a href="#">33038071</a>      | 66-71                         | -     | -                              | M8/M10        |

### Zastosowanie

Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M8/10) BUP, 59-65 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma do dużych obciążeń HD500 (M8/10) BUP, 59-65 mm?

Ten numer katalogowy (33038065) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 59-65 mm (DN 50). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

---

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 2250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.