

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-petlowa-s-lf-159-mm-m12-p-686.html>

Walraven Obejma pętlowa S-LF, 159 mm M12

Cena brutto	11,96 zł
Cena netto	9,72 zł
Numer katalogowy	45565159
Kod producenta	45565159
Średnica rury	159 mm
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	S-LF

Opis produktu

Walraven Obejma pętlowa S-LF, 159 mm M12

Walraven Obejma pętlowa S-LF, 159 mm M12 to obejma marki [Walraven](#) do mocowania rur instalacji tryskaczowych. Numer katalogowy producenta: **45565159**. Zakres średnic rury: **159 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5000 N**.

Najważniejsze cechy

- łatwy montaż za pomocą nakrętek
- do podwieszania rur na prętach gwintowanych lub trzpieniach gwintowanych
- obejma jednoczęściowa z radełkowaną nakrętką oraz nakrętką zabezpieczającą
- możliwa regulacja wysokości, nawet po podwieszeniu rury
- materiał: stal
- obejma: galwanizowana; nakrętka: ocynkowana
- posiada aprobatę VdS - numer certyfikatu G 424001
- z aprobatą FM - numer certyfikatu PR468725 (> M10)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	45565159
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1217
Średnica zewnętrzna rury	159 mm
Gwint łączący	M12
Materiał Szerokość	15 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Całkowita wysokość	271 mm
Całkowita szerokość	164 mm

Całkowita głębokość	26 mm
Aprobaty	VdS, ITB (KOT)
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5000 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	20
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	960

Wszystkie rozmiary w serii (18 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (")	Gwint łączący
45555028	27	DN 20	¾	M8
45555035	34	DN 25	1	M8
45555044	42	DN 32	1¼	M8
45555050	48	DN 40	1½	M8
45555062	60	DN 50	2	M8
45565035	34	DN 25	1	M10
45565044	42	DN 32	1¼	M10
45565050	48	DN 40	1½	M10
45565062	60	DN 50	2	M10
45565077	76	DN 65	2½	M10
45565090	89	DN 80	3	M10
45565108	108	-	-	M10
45565115	114	DN 100	4	M10
45565133	133	-	-	M12
45565142	140	DN 125	5	M12
45565159 (ten produkt)	159	-	-	M12
45565170	168	DN 150	6	M12
45565221	219	DN 200	8	M16

Zastosowanie

Walraven Obejma pętlowa S-LF, 159 mm M12 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania rur instalacji tryskaczowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 20 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma pętlowa S-LF, 159 mm M12?

Ten numer katalogowy (45565159) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 159 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: VdS, ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 20 szt.; pełna paleta (eur) — 960 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.