

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-polowkowa-ocynk-ogniowy-din-3567-268273-mm-p-758.html>



# Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 268-273 mm

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 142,07 zł     |
| Cena netto       | 115,50 zł     |
| Numer katalogowy | 46110273      |
| Kod producenta   | 46110273      |
| Średnica rury    | 268-273 mm    |
| DN               | DN 250        |
| Wykończenie      | ocynk ogniowy |

## Opis produktu

### Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 268-273 mm

**Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 268-273 mm** to obejma połówkowa marki [Walraven](#) do zastosowań przemysłowych i ciężkich. Numer katalogowy producenta: **46110273**. Zakres średnic rury: **268-273 mm**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **39500 N**.

### Najważniejsze cechy

- każda obejma składa się z dwóch jednakowych części
- dla typowych średnic rur
- do ciężkich zamocowań rur do stalowych belek, profili i do wsporników
- śruby, nakrętki i podkładki nie wchodzą w skład zestawu
- materiał: stal 1.0038 (S235JR)
- ocynkowane ogniowo

### Parametry techniczne

| Parametr                 | Wartość    |
|--------------------------|------------|
| Nr katalogowy            | 46110273   |
| Producent                | Walraven   |
| Kod rodziny              | B1513      |
| Średnica zewnętrzna rury | 268-273 mm |
| DN                       | DN 250     |
| Całkowita wysokość       | 289 mm     |
| Całkowita szerokość      | 408 mm     |
| Całkowita głębokość      | 60 mm      |
| Materiał Szerokość       | 60 mm      |
| Grubość materiału        | 8 mm       |
|                          |            |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Otwór przyłączeniowy                   | 23 mm              |
| Odległość od osi do osi                | 348 mm             |
| Rozmiar śruby                          | M20                |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 39500 N            |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Luzem              |
| Opakowanie typu 1 - ilość              | 1                  |
| Opakowanie 2 Kształt                   | Pełna paleta (EUR) |
| Opakowanie 2 Ilość                     | 50                 |

### Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">46110027</a>      | 25-27                         | DN 20  | 37                      | 96                       |
| <a href="#">46110034</a>      | 32-34                         | DN 25  | 44                      | 102                      |
| <a href="#">46110043</a>      | 41-43                         | DN 32  | 53                      | 112                      |
| <a href="#">46110049</a>      | 47-49                         | DN 40  | 59                      | 118                      |
| <a href="#">46110061</a>      | 57-61                         | DN 50  | 73                      | 144                      |
| <a href="#">46110077</a>      | 74-77                         | DN 65  | 89                      | 158                      |
| <a href="#">46110089</a>      | 86-89                         | DN 80  | 101                     | 172                      |
| <a href="#">46110108</a>      | 104-108                       | DN 100 | 124                     | 220                      |
| <a href="#">46110115</a>      | 110-115                       | DN 100 | 131                     | 226                      |
| <a href="#">46110133</a>      | 127-133                       | DN 125 | 149                     | 244                      |
| <a href="#">46110140</a>      | 136-140                       | DN 125 | 156                     | 252                      |
| <a href="#">46110169</a>      | 165-169                       | DN 150 | 185                     | 280                      |
| <a href="#">46110220</a>      | 216-220                       | DN 200 | 236                     | 332                      |
| <b>46110273</b> (ten produkt) | 268-273                       | DN 250 | 289                     | 408                      |
| <a href="#">46110324</a>      | 319-324                       | DN 300 | 340                     | 458                      |
| <a href="#">46110356</a>      | 351-356                       | DN 350 | 372                     | 492                      |
| <a href="#">46110407</a>      | 400-407                       | DN 400 | 427                     | 570                      |
| <a href="#">46110508</a>      | 501-508                       | DN 500 | 528                     | 672                      |
| <a href="#">46110610</a>      | 603-610                       | DN 600 | 630                     | 790                      |

### Zastosowanie

Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 268-273 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do zastosowań przemysłowych i ciężkich. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Luzem po 1 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma połówkowa ocynk ogniowy DIN 3567, 268-273 mm?

---

Ten numer katalogowy (46110273) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 268-273 mm (DN 250). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (luzem) zawiera 1 szt.; pełna paleta (eur) — 50 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.