

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejma-wentylacyjne-epdm-m810-125-mm-p-883.html>

## Walraven Obejma wentylacyjne EPDM (M8/10), 125 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>6,70 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>5,45 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>4103125</b>           |
| Kod producenta   | <b>4103125</b>           |
| Średnica rury    | <b>125 mm</b>            |
| Gwint            | <b>M8/M10</b>            |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |

### Opis produktu

#### Walraven Obejma wentylacyjne EPDM (M8/10), 125 mm

**Walraven Obejma wentylacyjne EPDM (M8/10), 125 mm** to obejma marki [Walraven](#) do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Numer katalogowy producenta: **4103125**. Zakres średnic rury: **125 mm**. Gwint łączący: **M8/M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **500 N**.

#### Najważniejsze cechy

- obejma z dwiema śrubami
- z szybkim zamknięciem
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4112
- okładzina izolująca dźwięk odporna na starzenie: EPDM w kolorze czarnym

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 4103125  |
| <b>Producent</b>                | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>              | F0506    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 125 mm   |
| <b>Gwint łączący</b>            | M8/M10   |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 154 mm   |
| <b>Całkowita szerokość</b>      | 129 mm   |
| <b>Całkowita głębokość</b>      | 23 mm    |
| <b>Materiał Szerokość</b>       | 20 mm    |
| <b>Grubość materiału</b>        | 1,5 mm   |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M6                 |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 500 N              |
| <b>Aprobaty</b>                               | ITB (KOT)          |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 25                 |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 1200               |

### Wszystkie rozmiary w serii (20 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Gwint łączący | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">4103080</a>      | 80                            | M8/M10        | 109                     | 126                      |
| <a href="#">4103100</a>      | 100                           | M8/M10        | 129                     | 147                      |
| <b>4103125</b> (ten produkt) | 125                           | M8/M10        | 154                     | 129                      |
| <a href="#">4103140</a>      | 140                           | M8/M10        | 169                     | 144                      |
| <a href="#">4103150</a>      | 150                           | M8/M10        | 179                     | 154                      |
| <a href="#">4103160</a>      | 160                           | M8/M10        | 189                     | 164                      |
| <a href="#">4103180</a>      | 180                           | M8/M10        | 209                     | 184                      |
| <a href="#">4103200</a>      | 200                           | M8/M10        | 229                     | 204                      |
| <a href="#">4103225</a>      | 225                           | M8/M10        | 253                     | 228                      |
| <a href="#">4103250</a>      | 250                           | M8/M10        | 279                     | 254                      |
| <a href="#">4103280</a>      | 280                           | M8/M10        | 309                     | 285                      |
| <a href="#">4103300</a>      | 300                           | M8/M10        | 329                     | 305                      |
| <a href="#">4103315</a>      | 315                           | M8/M10        | 344                     | 320                      |
| <a href="#">4103355</a>      | 355                           | M8/M10        | 384                     | 360                      |
| <a href="#">4103400</a>      | 400                           | M8/M10        | 429                     | 405                      |
| <a href="#">4103450</a>      | 450                           | M8/M10        | 483                     | 455                      |
| <a href="#">4103500</a>      | 500                           | M8/M10        | 532                     | 505                      |
| <a href="#">4103560</a>      | 560                           | M8/M10        | 591                     | 565                      |
| <a href="#">4103600</a>      | 600                           | M8/M10        | 631                     | 605                      |
| <a href="#">4103630</a>      | 630                           | M8/M10        | 664                     | 636                      |

### Zastosowanie

Walraven Obejma wentylacyjne EPDM (M8/10), 125 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do spiralnych kanałów wentylacyjnych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejma wentylacyjne EPDM (M8/10), 125 mm?

---

Ten numer katalogowy (4103125) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 125 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10, śruba M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: ITB (KOT). Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania” oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.