

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-pret-gwintowany-m6-3000-mm-p-2002.html>



# Walraven Pręt gwintowany, M6 3000 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 12,68 zł          |
| Cena netto       | 10,31 zł          |
| Numer katalogowy | 6303306           |
| Kod producenta   | 6303306           |
| Gwint            | M6                |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Norma            | DIN 976-1         |

## Opis produktu

### Walraven Pręt gwintowany, M6 3000 mm

**Walraven Pręt gwintowany, M6 3000 mm** to pręt gwintowany marki [Walraven](#) do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,. Numer katalogowy producenta: **6303306**. Gwint łączący: **M6**.

### Najważniejsze cechy

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
- ocynk galwaniczny
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- M7B: skok = M7 x 1 mm
- M7F: skok = M7 x 1,5 mm

### Parametry techniczne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Parametr                  | Wartość            |
| Nr katalogowy             | 6303306            |
| Producent                 | Walraven           |
| Kod rodziny               | K5510              |
| Norma / Standard          | DIN 976-1          |
| Rozmiar gwintu            | M6                 |
| Całkowita długość         | 3000 mm            |
| Całkowita wysokość        | 6 mm               |
| Całkowita szerokość       | 6 mm               |
| Opakowanie 1 Kształt      | Wiązka             |
| Opakowanie typu 1 - ilość | 50                 |
| Opakowanie 2 Kształt      | Pełna paleta (EUR) |

Opakowanie 2 Ilość

2000

**Wszystkie rozmiary w serii (15 numerów katalogowych)**

| Nr kat.                      | Norma / Standard | Rozmiar gwintu | Całkowita długość (mm) | Całkowita wysokość (mm) |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| <a href="#">6303006</a>      | DIN 976-1        | M6             | 1000                   | 6                       |
| <a href="#">6303206</a>      | DIN 976-1        | M6             | 2000                   | 6                       |
| <b>6303306</b> (ten produkt) | DIN 976-1        | M6             | 3000                   | 6                       |
| <a href="#">6303008</a>      | DIN 976-1        | M8             | 1000                   | 8                       |
| <a href="#">6303208</a>      | DIN 976-1        | M8             | 2000                   | 8                       |
| <a href="#">6303308</a>      | DIN 976-1        | M8             | 3000                   | 8                       |
| <a href="#">6303010</a>      | DIN 976-1        | M10            | 1000                   | 10                      |
| <a href="#">6303210</a>      | DIN 976-1        | M10            | 2000                   | 10                      |
| <a href="#">6303310</a>      | DIN 976-1        | M10            | 3000                   | 10                      |
| <a href="#">6303012</a>      | DIN 976-1        | M12            | 1000                   | 12                      |
| <a href="#">6303212</a>      | DIN 976-1        | M12            | 2000                   | 12                      |
| <a href="#">6303312</a>      | DIN 976-1        | M12            | 3000                   | 12                      |
| <a href="#">6303016</a>      | DIN 976-1        | M16            | 1000                   | 16                      |
| <a href="#">6303216</a>      | DIN 976-1        | M16            | 2000                   | 16                      |
| <a href="#">6303020</a>      | DIN 976-1        | M20            | 1000                   | 20                      |

**Zastosowanie**

Walraven Pręt gwintowany, M6 3000 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 50 szt..

**FAQ - najczęstsze pytania**

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 2000 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

---

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.