

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidrail-katownik-krotkikrotki-zmontowany-135st-p-1630.html>



Walraven RapidRail Katownik krótki/krótki zmontowany 135st

Cena brutto	13,44 zł
Cena netto	10,93 zł
Numer katalogowy	6584053
Kod producenta	6584053
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	RapidRail
Pasuje do szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
Model	Kąt
Kąt	135 °

Opis produktu

Walraven RapidRail Katownik krótki/krótki zmontowany 135st

Walraven RapidRail Katownik krótki/krótki zmontowany 135st to katownik do szyn marki [Walraven](#) do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®. Numer katalogowy producenta: **6584053**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1336 N**.

Najważniejsze cechy

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe Walraven RapidRail® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn montażowych
- nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- gotowy do użycia, wstępnie zmontowany, umożliwiający szybkie zamocowanie i utrzymujący zestaw w miejscu przed ostatecznym dokręceniem
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- ocynk galwaniczny
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6584053
Producent	Walraven
Kod rodziny	G3512
Dla rodzaju szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
Model	Kąt
Kąt	135 °
Całkowita wysokość	44,2 mm

Całkowita szerokość	30 mm
Całkowita długość	71,1 mm
Grubość materiału	3 mm
Szerokość	30 mm
Średnica otworu perforacji 1	8,2 mm
Gniazdo mocujące	12x4 mm
Moment obrotowy dla instalacji	15 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1336 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	448 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	5400

Zastosowanie

Walraven RapidRail Kątownik krótki/krótki zmontowany 135st stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®. Produkt należy do kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 5400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.