

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidrail-katownik-krotkikrotki-zmontowany-90st-p-1627.html>



Walraven RapidRail Kątownik krótki/krótki zmontowany 90st

Cena brutto	15,68 zł
Cena netto	12,75 zł
Numer katalogowy	6584003
Kod producenta	6584003
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	RapidRail
Pasuje do szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
Model	S/S
Kąt	90 °

Opis produktu

Walraven RapidRail Kątownik krótki/krótki zmontowany 90st

Walraven RapidRail Kątownik krótki/krótki zmontowany 90st to kątownik do szyn marki [Walraven](#) do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®. Numer katalogowy producenta: **6584003**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1186 N**.

Najważniejsze cechy

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe Walraven RapidRail® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn montażowych
- nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- gotowy do użycia, wstępnie zmontowany, umożliwiający szybkie zamocowanie i utrzymujący zestaw w miejscu przed ostatecznym dokręceniem
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- ocynk galwaniczny
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6584003
Producent	Walraven
Kod rodziny	G3507
Dla rodzaju szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
Model	S/S
Kąt	90 °
Całkowita wysokość	53,5 mm

Całkowita szerokość	30 mm
Całkowita długość	53,5 mm
Grubość materiału	3 mm
Średnica otworu perforacji 1	8,2 mm
Gniazdo mocujące	12x4 mm
Odległość od osi do osi	50 mm
Moment obrotowy dla instalacji	15 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1186 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	345 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	5400

Zastosowanie

Walraven RapidRail Kątownik krótki/krótki zmontowany 90st stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®. Produkt należy do kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 5400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.