

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidrail-sruba-mlotkowa-wahadlova-p-1465.html>



Walraven RapidRail Śruba młotkowa wahadłowa

Cena brutto	9,85 zł
Cena netto	8,01 zł
Numer katalogowy	6520100
Kod producenta	6520100
Gwint	M8
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	RapidRail
Pasuje do szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40

Opis produktu

Walraven RapidRail Śruba młotkowa wahadłowa

Walraven RapidRail Śruba młotkowa wahadłowa to śruba marki [Walraven](#) mocowanie do szyn Walraven RapidRail®. Numer katalogowy producenta: **6520100**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2000 N**.

Najważniejsze cechy

- kompletna nakrętka ślizgowa ze śrubą wahadłową, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
- zalecane do akomodacji rozszerzalności rur dla rur metalowych do DN 50, rur z tworzyw sztucznych do DN 100
- Nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości wkręcania trzpienia (uwaga: wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu)
- możliwość regulacji wysokości podwieszenia przez wkręcanie (patrz LU)
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- ocynk galwaniczny
- Szczegółowe informacje techniczne na temat naszych produktów z oznaczeniem RAL można znaleźć w arkuszu danych RAL w naszym katalogu internetowym.
- Uwaga. Zawsze używaj 2 śrub młotkowych wahadłowych i zabezpiecz je dodatkową nakrętką sześciokątną (patrz rysunek aplikacji).
- Maksymalna zmiana długości, z jaką można sobie poradzić, zależy od odległości mocowania (sufit - rura). Należy wziąć pod uwagę wynikającą z tego różnicę wysokości.
- Do stosowania w połączeniu ze śrubami młotkowymi wahadłowymi.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6520100
Producent	Walraven
Kod rodziny	G3060
Dla rodzaju szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40
Rozmiar gwintu	M8

Długość gwintu	15 mm
Długość użytkowa	12,5 mm
Grubość materiału	5 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	182 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2000 N
Całkowita wysokość	49 mm
Całkowita szerokość	29 mm
Całkowita głębokość	29 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	250

Zastosowanie

Walraven RapidRail Śruba młotkowa wahadłowa stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — mocowanie do szyn Walraven RapidRail®. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; karton — 250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.