

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-lacznik-x-g2-bup-p-1686.html>

Walraven RapidStrut Łącznik X G2 BUP



Cena brutto	62,72 zł
Cena netto	50,99 zł
Numer katalogowy	665885223
Kod producenta	665885223
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Model	Złącze T

Opis produktu

Walraven RapidStrut Łącznik X G2 BUP

Walraven RapidStrut Łącznik X G2 BUP to łącznik do szyn marki [Walraven](#) do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Strut. Numer katalogowy producenta: **665885223**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **4000 N**.

Najważniejsze cechy

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn Walraven RapidStrut® Rail
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest częścią systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	665885223
Producent	Walraven
Kod rodziny	H28110
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Model	Złącze T
Całkowita wysokość	31,4 mm
Całkowita szerokość	80 mm
Całkowita długość	222 mm
Grubość materiału	5 mm

Szerokość	40 mm
Moment obrotowy dla instalacji	40 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	4000 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	2270 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	15
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1350

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Łącznik X G2 BUP stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Strut. Produkt należy do kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 15 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 15 szt.; pełna paleta (eur) — 1350 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.