

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-nakretka-slizgowa-g2-bup-m10-p-1491.html>

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa G2 BUP, M10

Cena brutto	5,77 zł
Cena netto	4,69 zł
Numer katalogowy	665185110
Kod producenta	665185110
Gwint	M10
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

Opis produktu

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa G2 BUP, M10

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa G2 BUP, M10 to nakrętka do szyn marki [Walraven](#) do szybkiego łączenia obejm i prętów gwintowanych. Numer katalogowy producenta: **665185110**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5000 N**.

Najważniejsze cechy

- kompletna nakrętka ślizgowa z podkładką i sprężyną BIS RapidStrut®
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- Testowane wartości w połączeniu z szyną Walraven RapidStrut® 41x41x2,5mm, więcej szczegółów można znaleźć w karcie technicznej.
- M10 i M12 są testowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1366-1.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	665185110
Producent	Walraven
Kod rodziny	H2404
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Rozmiar gwintu	M10
Grubość materiału	8 mm
Moment obrotowy dla instalacji	15 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	1250 N

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5000 N
Całkowita wysokość	24,29 mm
Całkowita szerokość	43,22 mm
Całkowita głębokość	40,8 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	20
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	200

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału (mm)	Moment obrotowy dla instalacji (Nm)
665185106	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7
665185108	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	11
665185110 (ten produkt)	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8	15
665185112	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	22

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa G2 BUP, M10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do szybkiego łączenia obejm i prętów gwintowanych. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 20 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 20 szt.; karton — 200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.