

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-sruba-mlotkowa-u-g2-bup-p-1531.html>



Walraven RapidStrut Śruba młotkowa U G2 BUP

Cena brutto	17,92 zł
Cena netto	14,57 zł
Numer katalogowy	665285006
Kod producenta	665285006
Gwint	M10
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

Opis produktu

Walraven RapidStrut Śruba młotkowa U G2 BUP

Walraven RapidStrut Śruba młotkowa U G2 BUP to śruba marki [Walraven](#) do szybkiego łączenia Obejmy z szyną. Numer katalogowy producenta: **665285006**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **10000 N**.

Najważniejsze cechy

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, U-kształtną podkładką i sprężyną BIS RapidStrut®
- prostokątne podkładki z podgiętymi brzegami zabezpieczające powierzchnię szyn przed rozgięciem
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	665285006
Producent	Walraven
Kod rodziny	H2459
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Rozmiar gwintu	M10
Długość gwintu	60 mm
Długość użytkowa	30 mm
Grubość materiału	5 mm
Moment obrotowy dla instalacji	15 Nm

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	1250 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	10000 N
Całkowita wysokość	65 mm
Całkowita szerokość	52 mm
Całkowita głębokość	41 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	4500

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Śruba młotkowa U G2 BUP stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do szybkiego łączenia Obejmy z szyną. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 4500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.