

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-redukcja-gwintowana-zewnwewn-k5535-m16-m10-p-2194.html>



# Walraven Redukcja gwintowana (zewn./wewn.) (K5535), M16 M10

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 7,63 zł           |
| Cena netto       | 6,20 zł           |
| Numer katalogowy | 6473316           |
| Kod producenta   | 6473316           |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |

## Opis produktu

### Walraven Redukcja gwintowana (zewn./wewn.) (K5535), M16 M10

**Walraven Redukcja gwintowana (zewn./wewn.) (K5535), M16 M10** to redukcja gwintowana marki [Walraven](#) do połączeń gwintowanych. Numer katalogowy producenta: **6473316**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5900 N**.

#### Najważniejsze cechy

- do zwiększania lub zmniejszania gwintu przyłączeniowego obejm
- do redukcji gwintu przy połączeniu z obejmą
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

#### Parametry techniczne

| Parametr                               | Wartość  |
|----------------------------------------|----------|
| Nr katalogowy                          | 6473316  |
| Producent                              | Walraven |
| Kod rodziny                            | K5535    |
| Rozmiar gwintu A                       | M16      |
| Długość gwintu A                       | 13 mm    |
| Rozmiar gwintu B                       | M10      |
| Długość gwintu B                       | 8 mm     |
| Nominalna wysokość głowicy             | 22 mm    |
| Szerokość łba śruby                    | 24 mm    |
| Całkowita wysokość                     | 32 mm    |
| Całkowita szerokość                    | 28 mm    |
| Całkowita głębokość                    | 24 mm    |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 5900 N   |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Karton   |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b> | 25     |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>      | Karton |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>        | 250    |

### Wszystkie rozmiary w serii (15 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Rozmiar gwintu A | Długość gwintu A (mm) | Rozmiar gwintu B | Długość gwintu B (mm) |
|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <a href="#">6473206</a>      | M6               | 7                     | M8               | 6                     |
| <a href="#">6473306</a>      | M6               | 7                     | M10              | 6                     |
| <a href="#">6473008</a>      | M8               | 7                     | M6               | 5,5                   |
| <a href="#">6473308</a>      | M8               | 7                     | M10              | 6                     |
| <a href="#">6473210</a>      | M10              | 9                     | M8               | 6                     |
| <a href="#">6473410</a>      | M10              | 8                     | M12              | 7,5                   |
| <a href="#">6473510</a>      | M10              | 9                     | M16              | 11                    |
| <a href="#">6473312</a>      | M12              | 8                     | M10              | 8                     |
| <a href="#">6473512</a>      | M12              | 10                    | M16              | 11                    |
| <b>6473316</b> (ten produkt) | M16              | 13                    | M10              | 8                     |
| <a href="#">6473416</a>      | M16              | 11                    | M12              | 8                     |
| <a href="#">6473221</a>      | G½"              | 13                    | M8               | 8                     |
| <a href="#">6473321</a>      | G½"              | 12                    | M10              | 8                     |
| <a href="#">6473621</a>      | G¾"              | 17                    | G½"              | 14                    |
| <a href="#">6473921</a>      | G1"              | 17                    | G½"              | 13                    |

### Zastosowanie

Walraven Redukcja gwintowana (zewn./wewn.) (K5535), M16 M10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do połączeń gwintowanych. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; karton — 250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

---

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.