

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-sruba-wahadlowa-27-mm-gwint-wewnetrzny-m12-19-mm-15-mm-p-1269.html>



Walraven Śruba wahadłowa, 27 mm Gwint wewnętrzny M12 19 mm 15 mm

Cena brutto	28,01 zł
Cena netto	22,77 zł
Numer katalogowy	6642112
Kod producenta	6642112
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Walraven Śruba wahadłowa, 27 mm Gwint wewnętrzny M12 19 mm 15 mm

Walraven Śruba wahadłowa, 27 mm Gwint wewnętrzny M12 19 mm 15 mm to śruba marki [Walraven](#) do odchyłania punktów mocowania. Numer katalogowy producenta: **6642112**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5000 N**.

Najważniejsze cechy

- do mocowania rur wiszących z rozszerzalnością cieplną
- umożliwiają osiowe i promieniowe ruchy rury
- rozwiązanie dla mocowań o dużej odległości od stropu
- posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości wkręcania trzpienia (uwaga: wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu)
- długość może być płynnie regulowana
- M8 i M10 przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1363-1
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6642112
Producent	Walraven
Kod rodziny	E1005
Długość użytkowa	27 mm
Rodzaj gwintu A	Gwint wewnętrzny
Rozmiar gwintu A	M12
Szerokość łba śruby	19 mm
Długość gwintu A	15 mm
Rodzaj gwintu B	Gwint wewnętrzny
Rozmiar gwintu B	M12
Szerokość między płaskimi powierzchniami 2	24 mm

Długość gwintu B	15 mm
Maksymalny kąt	20 °
Całkowita wysokość	27 mm
Całkowita szerokość	27 mm
Całkowita długość	87 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5000 N
Opakowanie 1 Kształt	Worek
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	100

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Długość użytkowa (mm)	Rodzaj gwintu A	Rozmiar gwintu A	Szerokość łba śruby (mm)
6642008	12	Gwint zewnętrzny	M8	13
6642108	37	Gwint zewnętrzny	M8	13
6642010	9	Gwint zewnętrzny	M10	13
6642110	34	Gwint zewnętrzny	M10	13
6644010	9	Gwint zewnętrzny	M10	13
6642112 (ten produkt)	27	Gwint wewnętrzny	M12	19

Zastosowanie

Walraven Śruba wahadłowa, 27 mm Gwint wewnętrzny M12 19 mm 15 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do odchyłania punktów mocowania. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Worek po 10 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (worek) zawiera 10 szt.; karton — 100 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.