

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-starquick-obejma-w-kolorze-miedzi-2832-mm-p-941.html>



## Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 28-32 mm

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>3,14 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>2,55 zł</b>              |
| Numer katalogowy | <b>0855831</b>              |
| Kod producenta   | <b>0855831</b>              |
| Średnica rury    | <b>28-32 mm</b>             |
| Gwint            | <b>Brak</b>                 |
| Wykończenie      | <b>miedź / kolor miedzi</b> |
| Seria            | <b>starQuick</b>            |

### Opis produktu

#### Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 28-32 mm

**Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 28-32 mm** to obejma marki [Walraven](#) do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0855831**. Zakres średnic rury: **28-32 mm**. Gwint łączący: **Brak**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **300 N**.

#### Najważniejsze cechy

- obejma jednoczęściowa
- obejma jest zamykana przez dociśnięcie rury
- nadaje się do użycia na zewnątrz, w środowiskach agresywnych, zakładach chemicznych, galwanizerniach, itp.
- przystosowane do łączenia kilku obejm przy pomocy opatentowanej szyny, adaptera lub bezpośredniego połączenia kilku obejm ze sobą
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze miedzi
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

#### Parametry techniczne

| Parametr                            | Wartość  |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Nr katalogowy</b>                | 0855831  |
| <b>Producent</b>                    | Walraven |
| <b>Kod rodziny</b>                  | C0512    |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b>     | 28-32 mm |
| <b>Średnica otworu perforacji 1</b> | 8 mm     |
| <b>Całkowita wysokość</b>           | 55 mm    |
| <b>Całkowita szerokość</b>          | 40 mm    |
| <b>Całkowita głębokość</b>          | 17 mm    |
|                                     |          |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Obejmy Środek Odległość Wysokość       | 36 mm   |
| Wysokość                               | 10,6 mm |
| Gwint łączący                          | Brak    |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 300 N   |
| Obciążenie niszczące Fbz               | 900 N   |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Karton  |
| Opakowanie typu 1 - ilość              | 50      |
| Opakowanie 2 Kształt                   | Karton  |
| Opakowanie 2 Ilość                     | 400     |

### Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Średnica otworu perforacji 1 (mm) | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">0855815</a>      | 14-16                         | 8                                 | 36                      | 29                       |
| <a href="#">0855818</a>      | 16-20                         | 8                                 | 40                      | 29                       |
| <b>0855831</b> (ten produkt) | 28-32                         | 8                                 | 55                      | 40                       |

### Zastosowanie

Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 28-32 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 28-32 mm?

Ten numer katalogowy (0855831) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 28-32 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący Brak. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; karton — 400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

---

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)  
[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)  
[Instrukcja montażu](#)

## **Dobór i produkty powiązane**

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.